



Nostosilmukkaruuvi

Tuotekuvaus

Rakenne: Standardin DIN 580 mukaan.

Koekuorma: 2 x WLL.

Pintakäsittely: Sähkösinkitty.

Huomautus: Nostosilmukat tulee kiertää lujasti kiinni alustaansa. Kun käytetään kahta nostosilmukkaa, niiden tulee olla samassa tasossa toisiinsa nähden. Nostosilmukoiden välinen kulma saa olla korkeintaan 90°. Nostosilmukoita ei saa asentaa tasoon, joka poikkeaa olennaisesti pystysuorasta nostosuuntaan nähden.

Materiaali: C 15E.

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä

Pintakäsittely: Sähkösinkitty.



Standardi: DIN 580

Varmuuskerroin: 6:1

| Tuotekoodi | Työkuormat | Kierre | d1 mm | d2 mm | d3 mm | d4 mm | h mm | k mm | l mm | Paino kg/100 kpl |
|--------------|------------|--------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------------------|
| 421100010080 | 0,14 | M8 | M8 | 20 | 36 | 20 | 36 | 8 | 13 | 6 |
| 421100020080 | 0,23 | M10 | M10 | 25 | 45 | 25 | 45 | 10 | 17 | 11 |
| 421100030080 | 0,34 | M12 | M12 | 30 | 54 | 30 | 53 | 12 | 20 | 18 |
| 421100070080 | 0,7 | M16 | M16 | 35 | 63 | 35 | 62 | 14 | 27 | 28 |
| 421100120080 | 1,2 | M20 | M20 | 40 | 72 | 40 | 71 | 16 | 30 | 44 |
| 421100180080 | 1,8 | M24 | M24 | 50 | 90 | 50 | 90 | 20 | 36 | 74 |
| 421100320080 | 3,2 | M30 | M30 | 65 | 108 | 60 | 109 | 24 | 45 | 166 |
| 421100460080 | 4,6 | M36 | M36 | 75 | 126 | 70 | 128 | 28 | 54 | 265 |
| 421100630080 | 6,3 | M42 | M42 | 85 | 144 | 80 | 147 | 32 | 63 | 403 |
| 421100860080 | 8,6 | M48 | M48 | 100 | 166 | 90 | 168 | 38 | 68 | 638 |

Lisätiedot / Varaosat

Kierre



WLL (ton)

M8

0.14

0.095

M10

0.23

0.17

M12

0.34

0.24

M16

0.7

0.5

M20

1.2

0.83

M24

1.8

1.27

M30

3.2

2.6

M36

4.6

3.7

M42

6.3

5

M48

8.6

6.1

Mittakuva

