Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Nostosilmukkaruuvi luokka 8

Tuotekuvaus



Koekuorma: 2 x WLL.

Huomautus: Nostosilmukat tulee kiertää lujasti kiinni alustaansa. Kun käytetään kahta nostosilmukkaa, niiden tulee olla samassa tasossa toisiinsa nähden. Nostosilmukoiden välinen kulma saa olla korkeintaan 90°. Nostosilmukoita ei saa asentaa tasoon, joka poikkeaa olennaisesti pystysuorasta nostosuuntaan nähden.

... *Read more*

Materiaali: Lämpökäsitelty teräs luokka 8. Lämpökäsittely kielletty.
Merkintä: CE-merkintä, WLL ja CE-merkintä.
Pintakäsittely: Maalattu, punainen.


Varmuuskerroin: 5:1
Luokka: 8

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Nostosilmukkaruuvi luokka 8

Mittakuva



Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Koodi	Työkuorma t	Kierre tuuma	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	Paino kg
421100401350	GPAL24UNC	4	1	1	55	95	55	84	40	20	1,14

© November 2026 - All Rights Reserved