

Seinäkäntöpuomi, 180°: PMTC

Tuotetiedot



PMTC-seinäkäntöpuomi on varattu sisätiloihin ja se on valmistettu ontosta profiilista. PMTC mahdollistaa 180° kierron. Tätä seinäkäntöpuomia ei voi moottoroida.

Tarkoitettu varustettavaksi manuaali- tai sähköisellä nosturilla, tällä mallilla on suuri monipuolisuus, koska sen siirtovaunu on asennettu muovirullille.

Nämä seinäkäntöpuomi toimitetaan vakioasennustelineillä. Kysy lisätietoja muista kiinnitystavoista myynnistämme.

Laaja valikoima lisävarusteita.

Vaihtoehdot:

- Päavirtakytkin.
- Kierron hidastuslaite (sovitettavissa ilman hitsausta tai mekaanista puuttumista)
- Kierron pysäytyspisteet hitsattavaksi kokoonpanoon
- Yksittäinen- tai moniasentoinen kiinnityslukitus
- Sähköinen tai manuaalinen nostin

Tuotekoodi	Työkuorma t	Cap. kg	Span m 2,0	Span m 2,5	Span m 3,0	Span m 3,5	Span m 4,0	Span m 4,5	Span m 5,0	Span m 5,5	Span m 6,0	Span m 6,5	Span m 7,0	Span m 7,5	Span m 8,0
6025	0,15	150	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6025	0,25	250	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6025	0,5	500	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6025	1	1 000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-
6025	1,6	1 600	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-
6025	2	2 000	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-