

## Seinäkääntöpuomi, 180°: PMI

### Tuotetiedot



Tärkein etu PMI:ssä on sen pääkorkeus. Sen I-palkin profiili mahdollistaa sähkö- tai manuaalisesti ohjattavan nosturin asentamisen. PMT-toimitetaan vakioasennustelineillä. Tarjolla on kattava valikoima lisävarusteita.

#### Vaihtoehdot:

- Nosturin virtajohdon ja lukittavan pääkytkimen yhdistelmä
- Seisontaputki
- Kierron hidastuslaite (sovitettavissa ilman hitsausta tai mekaanista puuttumista)
- Kuumasinkitys (Kysy lisäinfoa myynnistä)
- Kierron pysäytyspisteet hitsattavaksi kokoonpanoon
- Yksittäinen tai moniasentoinen kiinnityslukitus
- Ulkokäyttö.
- Moottorointi.
- Sähköinen tai manuaalinen nosturi

Tuotekoodi	Työkuorma t	Cap. kg	Span m 2,0	Span m 2,5	Span m 3,0	Span m 3,5	Span m 4,0	Span m 4,5	Span m 5,0	Span m 5,5	Span m 6,0	Span m 6,5	Span m 7,0
6025	0,15	150	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6025	0,25	250	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6025	0,5	500	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6025	1	1 000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6025	1,6	1 600	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-
6025	2	2 000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-
6025	2,5	2 500	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-
6025	3,2	3 200	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-
6025	4	4 000	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-