

Seinäkäöntöpuomi, 180°: PMI

Tuotekuvaus



Tärkein etu PMI:ssä on sen pääkorkeus. Sen I-palkin profiili mahdollistaa sähkö- tai manuaalisesti ohjattavan nosturin asentamisen.

PMT-toimitetaan vakioasennustelineillä.

Tarjolla on kattava valikoima lisävarusteita.

Vaihtoehdot:

- Nosturin virtajohdon ja lukittavan pääkytkimen yhdistelmä
- Seisontaputki
- Kierron hidastuslaite (sovitettavissa ilman hitsausta tai mekaanista puuttumista)
- Kuumasinkitys (Kysy lisäinfoa myynnistä)
- Kierron pysäytyspisteet hitsattavaksi kokoonpanoon
- Yksittäinen tai moniasentoinen kiinnityslukitus
- Ulkokäyttö.
- Moottorointi.
- Sähköinen tai manuaalinen nosturi

... [Read more](#)

Seinäkäätöpuomi, 180°: PMI

Lisätiedot / Varaosat

| Tuotekoodi | Työkuorma t | Pituus m | Cap. kg |
|-----------------|----------------|-------------|------------|
| 6025PMI00152000 | 0,15 | 2 | 150 |
| 6025PMI00252000 | 0,25 | 2 | 250 |
| 6025PMI00502000 | 0,5 | 2 | 500 |
| 6025PMI01002000 | 1 | 2 | 1 000 |
| 6025PMI01602000 | 1,6 | 2 | 1 600 |
| 6025PMI02002000 | 2 | 2 | 2 000 |
| 6025PMI02502000 | 2,5 | 2 | 2 500 |
| 6025PMI03202000 | 3,2 | 2 | 3 200 |
| 6025PMI04002000 | 4 | 2 | 4 000 |