

Pylväskääntöpuomi, yläpuolella tuettu, 270°:PFT



Tuotekuvaus

Sopiva sekä sisä- että ulkokäyttöön, PFT:n palkki on rakennettu I-profiililla. Sen keveys antaa sille suuren joustavuuden 180° käännoissä. Tämän pylväskääntöpuomin rakenne sopii valinnaiselle nosturin moottoriasennukselle.

Kattava valikoima lisävarusteita on saatavilla.

Lattian kiinnitys tapahtuu kemiallisten ankkureiden tai ankkuritankojen avulla perustukseen.

Vaihtoehdot:

- Asennuspohjakaavio + ankkuritangot (tai aluslevy kemiallisille ankkureille, ottaen huomioon sen rajoitukset)
- Nosturin virtajohdon syöttökaapeli
- Lukittava päävirtakytkin
- Kierron hidastuslaite (sovitettavissa ilman hitsausta tai mekaanista puuttumista)
- Kuumasinkitys (Kysy lisäinfoa myynnistämme)
- Kierron pysäytyspisteet hitsattavaksi kokoonpanoon, tai säädettävä
- Yksittäinen tai moniasentoinen kiinnityslukitus
- Sähköinen tai manuaalinen nosturi
- Ulkokäyttö

Tuotekoodi	Työkuorma t	Pituus m	Cap. kg
6025PFT00152000	0,15	2	150
6025PFT00252000	0,25	2	250
6025PFT00502000	0,5	2	500
6025PFT01002000	1	2	1 000
6025PFT01602000	1,6	2	1 600
6025PFT02002000	2	2	2 000

