

Pylväskääntöpuomi, alapuolinen tuenta, 270°: PFI

Tuotekuvaus



PFI:n tärkein etu on tilavuus pään yläpuolella. Sen I-palkin profiili mahdollistaa sähkö- tai käsiohjattun nosturin asennuksen harkinnan.

Lattian kiinnitys toteutetaan kemiallisilla ankkureilla tai ankkuripulteilla perustuksen avulla.

Koko valikoima lisävarusteita on saatavilla.

Vaihtoehdot:

- Asennusmalli + ankkuripultit (tai peruslevy kemiallisille ankkureille, ottaen huomioon sen rajoitukset)
- Nosturin virtajohto
- Lukittava pääkytkin
- Kierron hidastuslaite (sovitettavissa ilman hitsausta)
- Kuumasinkitys (Kysy lisää myynnistä)
- Kokoonhitsattavat kierron pysäytysosat tai säädettävät
- Yksittäinen tai moniasentoinen kierron lukitus
- Ulkokäyttö
- Sähkö- tai käsiohjattu nosturi

... [Read more](#)

Pylväskääntöpuomi, alapuolinen tuenta, 270°: PFI

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Työkuorma t	Pituus m	Cap. kg
6025PFI00152000	0,15	2	150
6025PFI00252000	0,25	2	250
6025PFI00502000	0,5	2	500
6025PFI01002000	1	2	1 000
6025PFI01602000	1,6	2	1 600
6025PFI02002000	2	2	2 000