Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Pylväskääntöpuomi, alapuolinen tuenta, 360°: PRT

Tuotekuvaus



Sopiva sekä sisä- että ulkokäyttöön, PRT:n palkki on rakennettu I-palkin profiilille, joka on suunniteltu intensiiviseen käyttöön. Kokonaiskierto on 360 ° ja sitä voidaan avustaa moottorilla (valinnainen) Nosturimoottorin suunta voidaan asentaa valinnaisesti.
Lattian kiinnitys toteutetaan ankkuripulteilla perustuksen avulla.
Tällä mallilla on laaja valikoima mekaanisia ja sähköisiä vaihtoehtoja.

Vaihtoehdot:

- Asennusmalli + ankkuripultit
- Moottorointi päärullalla (sisäkäyttöön)
- Yläpuolinen moottorointi (ulkokäyttöön)
- Nosturin virtajohdot.
- Lukittava pääkytkin.
- 4-rengas sähköinen kerääjä, rajoittamattomaan kiertoon.
- Kuumasinkitys (Kysy lisäinfoa myynnistämme)
- Kierron pysäytysosat, hitsattavaksi kokoon
- Yksittäinen tai moniasentoinen kierron lukitus
- Ulkokäyttöön soveltuva
- Sähkö- tai käsikäyttöinen nosturi

... *Read more*

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Pylväskääntöpuomi, alapuolinen tuenta, 360°: PRT

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Työkuorma t	Pituus m	Cap. kg
6025PRT00152000	0,15	2	150
6025PRT00252000	0,25	2	250
6025PRT00502000	0,5	2	500
6025PRT01002000	1	2	1 000
6025PRT01602000	1,6	2	1 600
6025PRT02002000	2	2	2 000
6025PRT02502000	2,5	2	2 500
6025PRT03202000	3,2	2	3 200
6025PRT04002000	4	2	4 000
6025PRT05002000	5	2	5 000
6025PRT06302000	6,3	2	6 300
6025PRT08002000	8	2	8 000
6025PRT10002000	10	2	10 000

© November 2026 - All Rights Reserved