

## Päällysteraksi suojavaipalla

### Tuotetiedot



**Rakenne:** Päällysteraksi, jossa on suojavaippa sekä vahvistetut silmukat.

**Venymä työkuormalla:** 2-3%.

**Pituustoleranssi:** Nimellispituus  $\pm 2\%$ .

**Materiaali:** Polyesteri. Kestää useimmat hapot, mutta ei vahvoja alkaleja.

**Merkintä:** Standardin mukaan, Sininen etiketti, johon on merkitty valmistaja, työkuorma, pituus ja CE-merkintä. Käyttöohjeet päällysteraksin toisessa etiketissä.

**Lämpötila-alue:**  $-40^{\circ}$  -  $+100^{\circ}\text{C}$ .

**Standardi:** EN 1492-2

**Varmuuskerroin:** 7:1

Tuotekoodi	Työkuorma t
12.22RSS010XXX	1
12.22RSS020XXX	2
12.22RSS030XXX	3
12.22RSS040XXX	4
12.22RSS050XXX	5
12.22RSS060XXX	6
12.22RSS080XXX	8
12.22RSS100XXX	10
12.22RSS120XXX	12
12.22RSS150XXX	15
12.22RSS200XXX	20
12.22RSS250XXX	25

## Mittakuva

