

Päällysteraksi suojavaipalla

Tuotekuvaus

Rakenne: Päällysteraksi, jossa on suojavaippa sekä vahvistetut silmukat.

Venymä työkuormalla: 2-3%.

Pituustoleranssi: Nimellispituus $\pm 2\%$.

... [Read more](#)



Materiaali: Polyesteri. Kestää useimmat hapot, mutta ei vahvoja alkaleja.

Merkintä: Standardin mukaan, Sininen etiketti, johon on merkitty valmistaja, työkuorma, pituus ja CE-merkintä. Käyttöohjeet päällysteraksin toisessa etiketissä.

Lämpötila-alue: -40° - $+100^{\circ}\text{C}$.

Standardi: EN 1492-2

Varmuuskerroin: 7:1

Päällysteraksi suojavaipalla

Mittakuva



Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Työkuormat	Väri
34010010XXX0040	1	Violetti
34010020XXX0040	2	Vihreä
34010030XXX0040	3	Keltainen
34010040XXX0040	4	Harmaa
34010050XXX0040	5	Punainen
34010060XXX0040	6	Ruskea
34010080XXX0040	8	Sininen
34010100XXX0040	10	Oranssi
34010120XXX0040	12	Oranssi
34010150XXX0040	15	Oranssi
34010200XXX0040	20	Oranssi
34010250XXX0040	25	Oranssi