

## Teräsköysi M8DPK

### Tuotekuvaus



Kompaktoitu 8-säikeinen kaksinkertainen rinnakkainen köysi, joka ei kestä kiertymistä. PWRC-terasvaippa on valmistettu tiivistämättömistä säikeistä ja ulkosäikeet on tiivistetty.

M8DPK tarjoaa erittäin suuren murtovoiman, pienen venymän ja hyvän joustavuuden. Soveltuu sovelluksiin, joissa ei tarvita kiertymiskestäviä köysiä, mutta joissa vaaditaan suuria murtovoimia.

- Kaksoisrinnakkainen rakenne pidentää köyden käyttöikää.
- Korkea suorituskyky ja suurempi murtokuorma köyden samanaikaisen sulkemisen ansiosta.
- Tiivistetyt säikeet lisäävät korkeaa murtokuormitusta ja vähentävät hihnapyörien kulumista.
- Minimaalinen venyminen kuormitettaessa
- Sisäkerroksen lankojen ohuet halkaisijat säilyttävät köyden joustavuuden.
- Soveltuu monikerroksiseen spoolaukseen

Köyden rakenne: 8xK19S-PWRC

Merkintä: Standardin mukaan

Lämpötila-alue: -40 °C:sta +200 °C:seen, käyttölämpötiloissa 100 °C:n ja 200 °C:n välillä MBF:stä vähennetään -10 %.

Standardi: EN 12385-4

Huomautus: Samansuuntainen suljettu köysi on hyvin herkkä kierto- ja laivakulmalle. Ei tulisi käyttää, jos kulma on yli 1,5-2°.

Täytekerroin: 0,70

RCN: 04

**Rakenne:** 8xK19S-PWRC

**Merkintä:** Standardin mukaan

**Lämpötila-alue:** -40°C up to +200°C, for operating temperatures between 100°C and 200°C reduce MBF by minus 10%


**Standardi:** EN 12385-4

**Huomautus:** Samansuuntainen suljettu köysi on hyvin herkkä kierto- ja laivakulmalle. Sitä ei pitäisi käyttää, kun laivaston kulma on yli 1,5-2°.

**Täytekerroin:** 0,70

**RCN:** 04

Siltanosturi



Torninosturi



Tela-alusteinen nosturi



Vinssiköysi



| Tuotekoodi      | Köyden halkaisija | Lankalujuus<br>N/mm <sup>2</sup> | Pintakäsittely | Punontasuunta     | Vähimmäismurtokuorma<br>kN | Teräspoikkipinta-ala<br>mm <sup>2</sup> | Voitelu   | Paino<br>kg/100m |
|-----------------|-------------------|----------------------------------|----------------|-------------------|----------------------------|---|-----------|------------------|
| 103100604300429 | 6                 | 2 160                            | Galvanoitu     | sZ (oikeakätinen) | 38                         | 19,8                                    | Standardi | 23               |
| 103100603300429 | 6                 | 2 160                            | Galvanoitu     | zS                | 38                         | 19,8                                    | Standardi | 23               |
| 103100704300429 | 7                 | 2 160                            | Galvanoitu     | sZ (oikeakätinen) | 46                         | 26,9                                    | Standardi | 27               |
| 103100703300429 | 7                 | 2 160                            | Galvanoitu     | zS                | 46                         | 26,9                                    | Standardi | 27               |
| 103100804300429 | 8                 | 2 160                            | Galvanoitu     | sZ (oikeakätinen) | 66                         | 35,2                                    | Standardi | 31               |
| 103100803300429 | 8                 | 2 160                            | Galvanoitu     | zS                | 66                         | 35,2                                    | Standardi | 31               |
| 103100904300429 | 9                 | 2 160                            | Galvanoitu     | sZ (oikeakätinen) | 83                         | 44,5                                    | Standardi | 46               |
| 103100903300429 | 9                 | 2 160                            | Galvanoitu     | zS                | 83                         | 44,5                                    | Standardi | 46               |
| 103101004300429 | 10                | 2 160                            | Galvanoitu     | sZ (oikeakätinen) | 104                        | 55                                      | Standardi | 48               |
| 103101003300429 | 10                | 2 160                            | Galvanoitu     | zS                | 104                        | 55                                      | Standardi | 48               |
| 103101104300429 | 11                | 2 160                            | Galvanoitu     | sZ (oikeakätinen) | 128                        | 66,5                                    | Standardi | 56               |
| 103101103300429 | 11                | 2 160                            | Galvanoitu     | zS                | 128                        | 66,5                                    | Standardi | 56               |
| 103101204300429 | 12                | 2 160                            | Galvanoitu     | sZ (oikeakätinen) | 149                        | 79,2                                    | Standardi | 72               |
| 103101203300429 | 12                | 2 160                            | Galvanoitu     | zS                | 149                        | 79,2                                    | Standardi | 72               |
| 103101304300429 | 13                | 2 160                            | Galvanoitu     | sZ (oikeakätinen) | 179                        | 92,9                                    | Standardi | 87               |
| 103101303300429 | 13                | 2 160                            | Galvanoitu     | zS                | 179                        | 92,9                                    | Standardi | 87               |
| 103101404300429 | 14                | 2 160                            | Galvanoitu     | sZ (oikeakätinen) | 210                        | 108                                     | Standardi | 99               |
| 103101403300429 | 14                | 2 160                            | Galvanoitu     | zS                | 210                        | 108                                     | Standardi | 99               |
| 103101504300429 | 15                | 2 160                            | Galvanoitu     | sZ (oikeakätinen) | 225                        | 124                                     | Standardi | 105              |
| 103101503300429 | 15                | 2 160                            | Galvanoitu     | zS                | 225                        | 124                                     | Standardi | 105              |
| 103101604300429 | 16                | 2 160                            | Galvanoitu     | sZ (oikeakätinen) | 240,5                      | 141                                     | Standardi | 125              |

103101603300429

16

2 160

Galvanoitu

zS

240,5

141

Standardi

125