



Alumiininen viputalja POWERTEX PALH-S1

Tuotekuvaus

POWERTEX

Pienikokoinen POWERTEX PALH-S1 viputalja on alumiinisen runkonsa ansiosta erittäin kevyt ja helposti kannettava. POWERTEX PALH-S1 alumiininen viputalja soveltuu erinomaisesti mm. asennustöihin. Toimii myös vetotaljana. 250 kg - 750 kg taljat toimitetaan käteväällä kanto- / vyölaukulla

Ominaisuudet:

- Jokainen viputalja on kuormatestattu 1,5 WLL tuotannon loppuvaiheessa
- Viputalja on alumiinisen rungon ansiosta todella kevyt, paino on vain noin 50 % vastaavan perus viputaljan painosta.
- Kestävä rakenne jauhemaalattulla viimeistelyllä ja päällystetyillä runko-osilla
- Ketjupyörän pinta on käsitelty kulumiselta ja korroosiolta
- Varustettu kaksinkertaisilla jarrupaloilla
- Varusteltu RFID-tunnisteella, joka mahdollistaa tuotteen nopean tunnistamisen ja huollon
- Koukut on suunniteltu avautumaan ylikuormitustilanteessa rikkoutumisen sijaan
- Koukuissa teräksiset turvasalvat
- Jokaisen nostimen mukana toimitetaan 14 kielen käyttöohjeet
- Merkitty QR-koodilla, jotta käyttöoppaat ovat aina helposti saatavilla
- Varaosia saatavilla

Materiaali: Kestävä rakenne jauhemaalattulla viimeistelyllä ja päällystetyillä runko-osilla. Kumipäällysteinen vipukahva

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä, POWERTEX, malli, WLL, ketju, sarjanumero, käyttöopas/QR koodi

Lämpötila-alue: -10°C /+50°C

Pintakäsittely: Valkoinen jauhemaalattu runko, sivulevykokoonpano ja koukut jauhemaalattu mustalla

Standardi: EN 13157, EN 818-7

Varmuuskerroin: 4:1

Tuotekoodi	Työkuorma t	Nostokorkeus m	Kierron lkm.	Malli	Nostoketju mm	Max. käsivoima kg	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	s mm	t mm	Paino kg
500500030300460	0,25	3	1	PALH-S1/250KG	3 x 9	29	87	68	200	145	55,5	35,5	21	32	11	1,95
500500050300460	0,5	3	1	PALH-S1/500KG	4 x 12	27	100,5	81	250	160	62,5	42	24,5	34,5	12	3,3
500500080300460	0,75	3	1	PALH-S1/750KG	5 x 15	33	105	92	260	180	64	42	28,5	35,5	14	4,3
500500150300460	1,5	3	1	PALH-S1/1500KG	7,1 x 20,1	42	122	109	330	220	68,5	52	35	42,5	21,5	8,2
500500300300460	3	3	2	PALH-S1/3000KG	7,1 x 20,1	43	122	160	432	220	68,5	61,9	43	50	24,5	12,4

Mittakuva

