

Alumiininen lompakkotalja POWERTEX PAPH-S1

Tuotekuvaus



POWERTEX

POWERTEX laadukas alumiininen PAPH-S1-lompakkotalja, joka soveltuu erinomaisesti nosto- ja vetokäyttöön. PAPH-S1-lompakkotalja on alumiinisen runkonsa ansoista erittäin kevyt ja helposti liikuteltavissa. PAPH-S1-lompakkotaljalla voidaan nostaa pitkiä nostokorkeuksia. PAPH-S1-lompakkotaljassa ei ole köysirumpua, vaan vaijeri kulkee taljan läpi. Nosto ja vetonopeus lompakkotaljalla on n. 3 m/min. Tuplakokoiset leuat avautuvat vuorotellen siten, että vaijeri pysyy aina tiukalla nostamisen / laskemisen aikana.

Ominaisuudet:

- Turvallinen - Jokainen lompakkotalja on kuormatettu 1,5 WLL tuotannon loppuvaiheessa
- Varustettu vaihdettavalla leikkaussuojatapilla, joka estää ylikuormituksen (5 varatappia sisältyy kantokahvaan/vetokahvaan)
- Lompakkotalja on alumiinisen rungon ansiosta todella kevyt
- Kestävä rakenne jauhemaalattulla viimeistelyllä ja päällystetyillä runko-osilla
- Yläosassa on kumisuoja, joka estää liikaa pääsemästä nostimeen.
- Kantokahva helpottaa kuljetusta ja käsittelyä.
- Vakiona 20m kelatulla teräs-vaijerilla, jossa salpakoukku, saatavilla myös muita vaijeripituuksia.
- Koukut on suunniteltu avautumaan ylikuormitustilanteessa rikkoutumisen sijaan
- Koukuissa teräksiset turvasalvat
- Lompakkotalja on valmistettu ja testattu EN 13157 mukaisesti.
- Varustettu RFID-tunnisteella, joka mahdollistaa tuotteen nopean tunnistamisen ja huollon
- Merkitty QR-koodilla, jotta käyttöoppaat ovat aina helposti saatavilla
- Jokaisen lompakkotaljan mukana toimitettu testitodistus ja vaatimustenmukaisuusvakuutus.
- Jokaisen nostimen mukana toimitetaan 14 eri kielen käyttöohjeet
- Varaosia saatavilla

Materiaali: Kestävä alumiini / teräsrakenne, kumikahvalla

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä, POWERTEX, malli, WLL, ketju, sarjanumero, käyttöopas/QR koodi

Lämpötila-alue: -10°C /+50°C

Pintakäsittely: Valkoinen jauhemaalattu runko, päällystetyt teräsosat ja galvanoitu vaijeri / koukku

Standardi: EN 13157, EN 13414-1

Huomautus: Lompakkotaljassa voidaan käyttää vain alkuperäistä vaijeria!

Varmuuskerroin: 4:1

Tuotekoodi	Työkuorma t	Nostokorkeus m	Malli	Köysi Ø mm	Max. käsivoima kg	A mm	B mm	C mm	D, mm	E mm	L1mm mm	L2mm mm	Paino kg
501100082000180	0,8	20	PAPH-S1/800	8,3	34,77	426	235	168	60	64	-	800	6,5
501100162000180	1,6	20	PAPH-S1/1600	11	40,79	545	284	190	72	97	692	1 200	12,5
501100322000180	3,2	20	PAPH-S1/3200	16	44,66	660	325	230	91	116	692	1 200	23,5

Mittakuva

