

Teräsköysi PVC-pinnoitettu (AISI 316)

Tuotekuvaus



Käyttöalueet: Lukittavat nostoraksit, opastinlaitteet ja merenkulkusovellukset. *Ei nostoköytenä.*

Lankaluku ja rakenne: Katso taulukko.

Punonta: 19-lankainen säie, 49-lankainen oikeakätinen ristiinpunonta.

PVC-väri: Valkoinen, muita värejä toimitetaan pyynnöstä.


PVC-pinnoitteen sulamispiste: noin 100 °C.

Merkintä: Standardin mukaan

Pintakäsittely: Ruostumaton/PVC.

Standardi: EN 12385-10
except material and coating

Täytekerroin: 0,74



Yleiskäyttö



Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Köysi Ø mm	Väri	Lankalujuus N/mm ²	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm ²	Voitelu	Paino kg/100m
105120050030051	5	3	Valkoinen	1 570	7,43	5,25	-	5,1
105120600400051	6	4	Valkoinen	1 570	13,2	9,34	-	9,1
105120800400051	8	4	Valkoinen	1 570	13,2	9,34	-	9,9
105120800500051	8	5	Valkoinen	1 570	20,6	14,6	-	14