



Yleiskäyttö



## Teräsköysi PVC-pinnoitettu (AISI 316)

### Tuotetiedot



**Käyttöalueet:** Lukittavat nostoraksit, opastinlaitteet ja merenkulkusovellukset. *Ei nostoköytenä.*

**Lankaluku ja rakenne:** Katso taulukko.

**Punonta:** 19-lankainen säie, 49-lankainen oikeakätinen ristiinpunonta.

**PVC-väri:** Valkoinen, muita värejä toimitetaan pyynnöstä.

**PVC-pinnoitteen sulamispiste:** noin 100 °C.

**Merkintä:** Standardin mukaan

**Pintakäsittely:** Ruostumaton/PVC.

**Standardi:** EN 12385-10

*except material and coating*

**Täytekerroin:** 0,74

| Tuotekoodi    | Köyden halkaisija<br>mm<br>mm | Köysi Ø<br>mm | Lankalujuus<br>N/mm <sup>2</sup> | Teräspoikkipinta-ala<br>mm <sup>2</sup> | Vähimmäismurtokuorma<br>kN | Väri      | Paino |
|---------------|-------------------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------|-----------|-------|
| 01.S61019053D | 5                             | 3             | 1 570                            | 5,25                                    | 7,43                       | Valkoinen | 5,1   |
| 01.S61019064D | 6                             | 4             | 1 570                            | 9,34                                    | 13,2                       | Valkoinen | 9,1   |
| 01.S61019084D | 8                             | 4             | 1 570                            | 9,34                                    | 13,2                       | Valkoinen | 9,9   |
| 01.S61019085D | 8                             | 5             | 1 570                            | 14,6                                    | 20,6                       | Valkoinen | 14    |