


Hissi



Teräsköysi 6x19S-FC

Tuotekuvaus



Käyttöalueet: Henkilöhissit.

Rakenne: 6x19S-FC.

Punonta: Oikeakätinen ristiinpunonta.

Merkintä: Standardin mukaan

Pintakäsittely: Kirkas.

Standardi: EN 12385-5

Varoitus: Ei voi käyttää leikarin kanssa.

Täytekerroin: 0.49

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm ²	Teräspoikkipinta-ala mm ²	Vähimmäismurtokuorma kN	Pintakäsittely	Punontasuunta	Paino kg/100m
106100604130069	6	1 370/1 770	13,8	17,8	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	13
106100654130069	6,5	1 370/1 770	16,2	20,9	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	15
106100704130069	7	1 370/1 770	18,8	24,3	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	18
106100804130069	8	1 370/1 770	24,6	31,7	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	23
106100904130069	9	1 370/1 770	31,1	40,1	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	29
106101004130069	10	1 370/1 770	38,4	49,5	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	36
106101104130069	11	1 370/1 770	46,5	59,9	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	43
106101204130069	12	1 370/1 770	55,3	71,3	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	52
106101304130069	13	1 370/1 770	64,9	83,7	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	61
106101404130069	14	1 370/1 770	75,3	97	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	70
106101504130069	15	1 370/1 770	86,4	111	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	81
106101604130069	16	1 370/1 770	98,3	127	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	92
106101904130069	19	1 370/1 770	139	179	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	130
106102204130069	22	1 370/1 770	186	240	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	174