


Hissi



## Teräsköysi 6x19S-FC

### Tuotiedot

SZ B 

**Käyttöalueet:** Henkilöhissit.

**Rakenne:** 6x19S-FC.

**Punonta:** Oikeakätinen ristiinpunonta.

**Merkintä:** Standardin mukaan

**Pintakäsittely:** Kirkas.

**Standardi:** EN 12385-5

**Varoitus:** Ei voi käyttää leikarin kanssa.

**Täytekerroin:** 0.49

<b>Tuotekoodi</b>	<b>Köyden halkaisija mm</b>	<b>Teräspoikkipinta-ala mm<sup>2</sup></b>	<b>Vähimmäismurtokuorma kN 1370/1770 N/mm<sup>2</sup></b>	<b>Paino kg/100m</b>
01.B10150060M	6	13,8	17.8	13
01.B10150065M	6,5	16,2	20.9	15
01.B10150070M	7	18,8	24.3	18
01.B10150080M	8	24,6	31.7	23
01.B10150090M	9	31,1	40.1	29
01.B10150100M	10	38,4	49.5	36
01.B10150110M	11	46,5	59.9	43
01.B10150120M	12	55,3	71.3	52
01.B10150130M	13	64,9	83.7	61
01.B10150140M	14	75,3	97	70
01.B10150150M	15	86,4	111	81
01.B10150160M	16	98,3	127	92
01.B10150190M	19	139	179	130
01.B10150220M	22	186	240	174