

## Teräsköysi 8x19S-FC

### Tuotetiedot



**Käyttöalueet:** Henkilöhissit.

**Rakenne:** 8x19S-FC.

**Punonta:** Oikeakätinen ristiinpunonta.

**Merkintä:** Standardin mukaan

**Pintakäsittely:** Kirkas.


**Standardi:** EN 12385-5

**Varoitus:** Ei voi käyttää leikarin kanssa.

**Täytekerroin:** 0.44

**Toleranssi:** 0% to +6%

Hissi



<b>Tuotekoodi</b>	<b>Köyden halkaisija mm mm</b>	<b>Teräspoikkipinta-ala mm<sup>2</sup></b>	<b>Vähimmäismurtokuorma kN 1370/1770 N/mm<sup>2</sup></b>	<b>Paino kg/m</b>
01.B10152080M	8	22	28.1	22,2
01.B10152090M	9	28,3	35.6	28
01.B10152100M	10	34,9	44	34
01.B10152110M	11	42,2	53.2	41
01.B10152120M	12	50,3	63.3	49
01.B10152130M	13	59	74.3	58
01.B10152140M	14	68,4	86.1	67
01.B10152150M	15	78,5	98.9	77
01.B10152160M	16	89,3	113	87
01.B10152190M	19	126	159	123
01.B10152220M	22	169	213	165