



Harusköysi



Teräsköysi 1x7 tai 1x19 kompaktoitu

Tuotekuvaus



Matala venymä - antaa huomattavasti pienemmän venytyksen kuin tavallinen säie.

Vaatus säikeen esijännityksestä käytännössä poistuu johtuen köyden erinomaisesta moduuliarvosta, joka on yli 30% korkeampi kuin tavanomainen säie.

Poikkeuksellinen murtovoima - Kun säikeet tiivistetään, murtokuorma on noin 30% suurempi kuin tavanomaisella säikeellä.

Erinomaiset kulumisominaisuudet - Tiivistetyn säikeen sileä pinta kulumisvoimien vaikutuksesta varmistaa, että vauriot minimoidaan ja käyttöikä maksimoidaan.

Suurin korroosionkestävyys - säikeessä käytetty korkean vetolujuuden omaava lanka on 316S31-materiaalia, joka antaa optimaalisen korroosionkestävyyden.

Käyttöalueet: Takilointi- ja harusköytenä. *Ei nostoköytenä.*

Rakenne: Katso taulukko.

Punonta: Oikeakätinen säie, kompaktoitu.

Täytekerroin: 7-lankainen 0,88 / 19-lankainen 0,89.

Materiaali: AISI 316.

Täytekerroin: 0,89