

Teräsköysi 6x19-IWS AISI 316

Tuotetiedot



Käyttöalueet: Nosturit, vintturit, kulkuvaunut, nostoapuvälineet, ohjaus- ja opastinlaitteet.

Rakenne: 6x19-IWS.

Punonta: Oikeakätinen ristiinpunonta.

Täytekerroin: 0,53.

RCN: 04

Materiaali: AISI 316.

Merkintä: Standardin mukaan

Standardi: EN 12385-4

paitsi materiaali

Varoitus: Ei voi käyttää leikarin kanssa.

Täytekerroin: 0,53

RCN: 04


Vinssiköysi



Harusköysi



Siltanosturi



Maatalous ja karja



Teräsköysisiraksi



Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Teräspoikkipinta-ala mm ²	Vähimmäismurtokuorma kN 1570 N/mm ²	Paino kg/100m
01.S10133020D	2	1,67	2.27	1,52
01.S10133030D	3	3,76	5.12	3,43
01.S10133040D	4	6,69	9.09	6,1
01.S10133050D	5	10,5	14.2	9,53
01.S10133060D	6	15	20.5	13,7
01.S10133070D	7	20,5	27.8	18,7
01.S10133080D	8	26,8	36.4	24,4
01.S10133090D	9	33,9	46	30,9
01.S10133100D	10	41,8	56.8	38,1
01.S10133110D	11	50,6	68.8	46,1
01.S10133120D	12	60,2	81.8	54,9
01.S10133130D	13	70,6	96	64,4
01.S10133140D	14	81,9	111	74,7
01.S10133150D	15	94,1	128	85,7
01.S10133160D	16	107	145	97,5
01.S10133180D	18	135	184	123
01.S10133200D	20	167	227	152