

## Teräsköysi 6xK36WS-IWRC Kompaktoitu

### Tuotetiedot



**Käyttöalueet:** Nostureiden puomin nosto- ja harusköytenä. Kulkuvaunujen, konttinostureiden ja kansinostureiden ym. nostoköytenä sekä pienten nostokorkeuksien moniköysikoneistoissa, korkealla toimivien nostolaitteiden oikea- ja vasenkätisiksi punottuina köysinä, kahmareiden sulk- ja kannatusköysinä, vintturiköytenä sekä kaivuriköytenä.

**Rakenne:** 6x36-IWRC, kompaktoidut pintasäikeet.

**Punonta:** Oikea- tai vasenkätinen ristiinpunonta.

**RCN:** 09

**Merkintä:** Standardin mukaan

**Pintakäsittely:** Kirkas tai sinkitty.

**Standardi:** EN 12385-4

**Varoitus:** Ei voi käyttää leikarin kanssa.

**Täytekerroin:** 0,64

**RCN:** 09

Vinssiköysi



Torninosturi



Konttinosturi



Mobiilinosturi



Off shore nosturi



Kahmarinosturi




Tela-alusteinen nosturi



Paalutuskone



Siltanosturi



Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Teräspoikkipinta-ala mm <sup>2</sup>	Vähimmäismurtokuorma kN 1960 N/mm <sup>2</sup>	Vähimmäismurtokuorma kN 2160 N/mm <sup>2</sup>	Paino kg/100m
103101004070049	10	50,3	84.2	89.6	45
103101204070049	12	72,5	118	126	65
103101304070049	13	85	138	147	76
103101404070049	14	96,6	169	179	89
103101604070049	16	129	210	224	116
103101804070049	18	163	266	283	147
103101904070049	19	182	299	319	164
103102004070049	20	201	328	349	182
103102204070049	22	244	397	424	220
103102404070049	24	290	473	504	262
103102504070049	25	315	513	547	284
103102604070049	26	340	555	592	307
103102804070049	28	395	643	686	356
103103004070049	30	453	739	788	409
103103204070049	32	515	840	897	465
103103404070049	34	582	949	1010	525
103103504070049	35	616	1010	1069	557
103103604070049	36	652	1069	1138	589
103103804070049	38	727	1187	1265	656
103104004070049	40	805	1314	1402	727