



Turvatarrain IKAR HWPB punosköydellä

Tuotetiedot

Luja, helppohoitoinen turvatarrain kelautuvalla punosköydellä. Karbiinihaka on varustettu leikarilla joka estää punosköyden kiertymisen. Integroitu nykyksenvaimennin ja putoamisenilmaisin. Muovikotelonsa ansiosta erittäin kevyt. Pysty- ja vaakatasossa työskentelyyn.

Käyttäjän maksimipaino: 136 kg

Testaus: Testattu teräville reunoille, $R \geq 0,5$ mm (CNB/P/11.060 2008 tyyppi A:n mukaisesti)

Karbiinihaka: IKAR IKV11 leikarilla, avautuma 25mm.

Materiaali: Kotelo: Muovia. Punosköysi: Dyneema®

Merkintä: Standardin mukaan, Standardin mukaan, EN 360

Lämpötila-alue: -40°C /+50°C.

Standardi: EN 360

Tuotekoodi	Koodi	Max. henkilömäärä	Pituus m	L mm	B mm	T mm	Paino kg
19.0741-HWPB3,5	HWPB 3.5	1	3,5	326	104	78	1,2
19.0741-HWPB5,5	HWPB 5.5	1	5,5	300	130	78	1,5
19.0741-HWPB7	HWPB 7	1	7	300	165	80	1,8
19.0741-HWPB9	HWPB 9	1	9	355	168	88	2,3
19.0741-HWPB12	HWPB 12	1	12	370	195	95	3,4
19.0741-HWPB15	HWPB 15	1	15	400	195	95	5,3

Mittakuva

