



Turvatarrain IKAR HWS galvanoidulla teräsköydellä

Tuotetiedot

Luja, helppoitoinen turvatarrain kelautuvalla galvanoidulla teräsköydellä. Leikari estää köyden kiertymisen. Integroitu nykyksenvaimennin ja putoamisenilmaisin. Kevyt ja helppoitoinen erittäin kevyen alumiinikotelonsa ansiosta. Pysty- ja vaakatasossa työskentelyyn.

Käyttäjän maksimipaino: 136 kg

Testaus: Testattu teräville reunoille, $R \geq 0,5$ mm (CNB/P/11.060 2008 tyyppi A:n mukaisesti)

Karbiinihaka: IKAR IKV21, avautuma 26 mm.

Voidaan toimittaa pyynnöstä muilla karbiineilla tai telinekoukuilla.

Standardi: EN 360

Materiaali: Kotelo: Alumiinia

Merkintä: Standardin mukaan, Standardin mukaan

Lämpötila-alue: $-40^{\circ}\text{C} / +50^{\circ}\text{C}$.

Standardi: EN 360

Tuotekoodi	Koodi	Max. henkilömäärä	Pituus m	L mm	B mm	T mm	Paino kg
19.0741-HWS6	41-HWS 6	1	6	400	145	80	3
19.0741-HWS9	41-HWS 9	1	9	455	160	85	3,7
19.0741-HWS12	41-HWS 12	1	12	490	190	95	5,4
19.0741-HWS18	41-HWS 18	1	18	540	220	97	6,9
19.0741-HWS24	41-HWS 24	1	24	575	250	97	8,4

Mittakuva

