

Turvatarrain IKAR HWS galvanoidulla teräsköydellä

Tuotekuvaus



Luja, helppohoitoinen turvatarrain kelautuvalla galvanoidulla teräsköydellä. Leikari estää köyden kiertymisen. Integroitu nykyksenvaimennin ja putoamisenilmaisin. Kevyt ja helppohoitoinen erittäin kevyen alumiinikotelonsa ansiosta. Pysty- ja vaakatasossa työskentelyyn.

Käyttäjän maksimipaino: 136 kg

Testaus: Testattu teräville reunoille, $R \geq 0,5$ mm (CNB/P/11.060 2008 tyyppi A:n mukaisesti)

Karbiinihaka: IKAR IKV21, avautuma 26 mm.

Voidaan toimittaa pyynnöstä muilla karbiineilla tai telinekoukuilla.

Standardi: EN 360

... [Read more](#)

Materiaali: Kotelo: Alumiinia


Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä, CE-merkintä.

Lämpötila-alue: -40°C / $+50^{\circ}\text{C}$.

Standardi: EN 360

Turvatarrain IKAR HWS galvanoidulla teräsköydellä

Mittakuva



Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Koodi	Max. henkilömäärä	Pituus m	Max kuorma kg	L mm	B mm	T mm	Paino kg
822100600620	41-HWS 6	1	6	136	400	145	80	3
822100900620	41-HWS 9	1	9	136	455	160	85	3,7
822101200620	41-HWS 12	1	12	136	490	190	95	5,4
822101800620	41-HWS 18	1	18	136	540	220	97	6,9
822102400620	41-HWS 24	1	24	136	575	250	97	8,4