



Yleiskäyttö



Harusköysi



Maatalous ja karja



## Teräsköysi - 6x7-FC

### Tuotetiedot



**Käyttöalueet:** Haruksena ja yleiskäyttöön. **Ei nostoköytenä.**

**Rakenne:** 6x7-FC (1 mm 4x3).

**Lankaluku:** 42 (1 mm = 12-l).

**Punonta:** Oikeakätinen ristiinpunonta.

**Standardi:** ISO 2408.

**Rakenne:** 6x7-FC

**Materiaali:** Teräs

**Merkintä:** Standardin mukaan

**Pintakäsittely:** Sinkitty

**Standardi:** EN 12385-4

**Huomautus:** Ei nostoon

**Täytekerroin:** 0,47

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Teräspoikkipinta-ala mm <sup>2</sup>	Vähimmäismurtokuorma kN 1770 N/mm <sup>2</sup>	Vähimmäismurtokuorma kN 1960 N/mm <sup>2</sup>	Paino kg/100m
101100204250140	2	1,48	2.35	2.6	1,38
101100254250140	2,5	2,31	3.67	4.07	2,16
101100304270140	3	3,32	5.29	5.86	3,1
101100404270140	4	5,9	9.4	10.4	5,5
101100504270140	5	9,23	14.7	16.3	8,6
101100604270140	6	13,3	21.2	23.4	12
101100704250140	7	18,1	28.8	31.9	16,9
101100804270140	8	23,6	37.6	41.6	22
101100904250140	9	29,9	47.6	52.7	27,9
101101004250140	10	36,9	58.8	65.1	34,5
101101104250140	11	44,6	71.1	78.7	41,7
101101204250140	12	53,1	84.6	93.7	49,7
101101304250140	13	62,4	99.3	110	58,3
101101404250140	14	72,3	115	128	67,6
101101504250140	15	83	132	146	77,6
101101604250140	16	94,5	150	167	88,3
101101804250140	18	120	190	211	112
101102004250140	20	148	235	260	138