



Yleiskäyttö



Harusköysi



Maatalous ja karja



Teräsköysi - 6x7-FC

Tuotetiedot



SZ

G



Käyttöalueet: Haruksena ja yleiskäyttöön. *Ei nostoköytenä.*

Rakenne: 6x7-FC (1 mm 4x3).

Lankaluku: 42 (1 mm = 12-l).

Punonta: Oikeakätinen ristiinpunonta.

Standardi: ISO 2408.

Rakenne: 6x7-FC

Materiaali: Teräs

Merkintä: Standardin mukaan

Pintakäsittely: Sinkitty

Standardi: EN 12385-4

Huomautus: Ei nostoon

Täytekerroin: 0,47

| Tuotekoodi | Köyden halkaisija mm mm | Teräspoikkipinta-ala mm ² | Vähimmäismurtokuorma kN 1770 N/mm ² | Vähimmäismurtokuorma kN 1960 N/mm ² | Paino kg/100m |
|---------------|-------------------------------|---|--|--|------------------|
| 01.G10042020E | 2 | 1,48 | 2.35 | 2.6 | 1,38 |
| 01.G10042025E | 2,5 | 2,31 | 3.67 | 4.07 | 2,16 |
| 01.G10042030G | 3 | 3,32 | 5.29 | 5.86 | 3,1 |
| 01.G10042040G | 4 | 5,9 | 9.4 | 10.4 | 5,5 |
| 01.G10042050G | 5 | 9,23 | 14.7 | 16.3 | 8,6 |
| 01.G10042060G | 6 | 13,3 | 21.2 | 23.4 | 12 |
| 01.G10042070E | 7 | 18,1 | 28.8 | 31.9 | 16,9 |
| 01.G10042080G | 8 | 23,6 | 37.6 | 41.6 | 22 |
| 01.G10042090E | 9 | 29,9 | 47.6 | 52.7 | 27,9 |
| 01.G10042100E | 10 | 36,9 | 58.8 | 65.1 | 34,5 |
| 01.G10042110E | 11 | 44,6 | 71.1 | 78.7 | 41,7 |
| 01.G10042120E | 12 | 53,1 | 84.6 | 93.7 | 49,7 |
| 01.G10042130E | 13 | 62,4 | 99.3 | 110 | 58,3 |
| 01.G10042140E | 14 | 72,3 | 115 | 128 | 67,6 |
| 01.G10042150E | 15 | 83 | 132 | 146 | 77,6 |
| 01.G10042160E | 16 | 94,5 | 150 | 167 | 88,3 |
| 01.G10042180E | 18 | 120 | 190 | 211 | 112 |
| 01.G10042200E | 20 | 148 | 235 | 260 | 138 |