

Kiilapesä OWS B tapilla



Tuotetiedot

Tarkoitettu teräsköyden toistuvaan kiinnitykseen esim. liikkuviin nostureihin sekä köyden pituuden säätötarkoituksiin. Asennus tulee tehdä asennusohjeiden mukaisesti. Kiilaholkki toimitetaan kiilalla, tapilla ja sokalla.

Saatavissa kahdella eri pintakäsittelyllä:

- Malli OWS B: sininen suojamaalaus.
- Malli OWS BGAL: Kuumasinkitty.

Materiaali: Karkaistu valuteräs

Lämpötila-alue: - 40 ° C - + 110 ° C

Pintakäsittely: Kuumasinkitty tai siniseksi suojamaalattu.

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Murtolujuus t t	Pintakäsittely	A mm	B mm	C mm	øP mm	T mm	TL mm	TB mm	W mm	Paino (kg)
10.20OWS0025B.GAL	7-8	8	Galvanoitu	110	18	36	16	9	128	51	18	0,8
10.20OWS005B.GAL	9-10	12	Galvanoitu	145	23	46	21	11	168	63	21	1,7
10.20OWS01B.GAL	11-13	20	Galvanoitu	157	29	57	25	12	185	67	25	2,1
10.20OWS01B	11-13	20	Maalattu	157	29	57	25	12	185	67	25	2,1
10.20OWS02B.GAL	14-16	25	Galvanoitu	190	35	70	30	15	225	85	31	4
10.20OWS02B	14-16	25	Maalattu	190	35	70	30	15	225	85	31	4
10.20OWS03B.GAL	18-19	40	Galvanoitu	210	40	80	35	16	250	95	38	7

10.20OWS03B	18-19	40	Maalattu	210	40	80	35	16	250	95	38	7
10.20OWS04B.GAL	20-22	55	Galvanoitu	252	48	95	41	18	300	110	44	10
10.20OWS04B	20-22	55	Maalattu	252	48	95	41	18	300	110	44	10
10.20OWS05B.GAL	23-26	75	Galvanoitu	298	55	110	51	22	353	128	51	15
10.20OWS05B	23-26	75	Maalattu	298	55	110	51	22	353	128	51	15
10.20OWS06B.GAL	27-29	90	Galvanoitu	322	65	130	57	25	387	142	57	21
10.20OWS06B	27-29	90	Maalattu	322	65	130	57	25	387	142	57	21
10.20OWS07B.GAL	30-32	110	Galvanoitu	350	73	146	63	28	423	155	63	31
10.20OWS07B	30-32	110	Maalattu	350	73	146	63	28	423	155	63	31
10.20OWS08B.GAL	34-36	125	Galvanoitu	400	74	148	64	28	474	160	70	37
10.20OWS08B	34-36	125	Maalattu	400	74	148	64	28	474	160	70	37
10.20OWS09B.GAL	37-39	150	Galvanoitu	450	80	142	70	30	530	177	77	51
10.20OWS09B	37-39	150	Maalattu	450	80	142	70	30	530	177	77	51
10.20OWS10B.GAL	40-42	170	Galvanoitu	500	87	160	76	33	587	187	76	64
10.20OWS10B	40-42	170	Maalattu	500	87	160	76	33	587	187	76	64
10.20OWS11B.GAL	43-48	225	Galvanoitu	550	100	186	89	39	650	215	89	96
10.20OWS11B	43-48	225	Maalattu	550	100	186	89	39	650	215	89	96
10.20OWS12B.GAL	49-52	280	Galvanoitu	637	105	205	95	46	740	244	101	130
10.20OWS12B	49-52	280	Maalattu	637	105	205	95	46	740	244	101	130
10.20OWS13B.GAL	54-58	360	Galvanoitu	660	125	250	108	54	785	275	114	180
10.20OWS13B	54-58	360	Maalattu	660	125	250	108	54	785	275	114	180
10.20OWS14B.GAL	60-68	425	Galvanoitu	835	135	270	121	60	970	300	127	275
10.20OWS14B	60-68	425	Maalattu	835	135	270	121	60	970	300	127	275

10.20OWS15B.GAL	72-76	460	Galvanoitu	1 000	150	300	133	76	1 150	355	146	440
10.20OWS15B	72-76	460	Maalattu	1 000	150	300	133	76	1 150	355	146	440
10.20OWS16B.GAL	81-86	625	Galvanoitu	1 160	150	300	140	79	1 310	375	159	510
10.20OWS16B	81-86	625	Maalattu	1 160	150	300	140	79	1 310	375	159	510

Mittakuva

