

Kiilapesä OWS mutterilla ja sokalla

Tuotekuvaus



Tarkoitettu teräsköyden toistuvaan kiinnitykseen esim. liikkuviin nostureihin sekä köyden pituuden säätötarkoituksiin. Asennus tulee tehdä asennusohjeiden mukaisesti. Kiilapesän toimitukseen kuuluu kiila, tappi, mutteri ja sokka.

Saatavissa kahdella eri pintakäsittelyllä:

- Malli OWS B: sininen suojamaalaus
- Malli OWS BGAL: Kuumasinkitty

... [Read more](#)


Materiaali: Karkaistu valuteräs

Lämpötila-alue: - 40 ° C - + 110 ° C

Pintakäsittely: Kuumasinkitty tai siniseksi suojamaalattu.

Kiilapesä OWS mutterilla ja sokalla

Mittakuva



Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Murtolujuus t	Pintakäsittely	A mm	B mm	C mm	øP mm	T mm	TLmm mm	TB mm	W mm	WH mm mm	WB mm mm	WD mm mm	Paino kg
121500800212	7-8	8	Galvanoitu	110	18	36	16	9	128	62	18	70	35	9	0,8
121501000212	9-10	12	Galvanoitu	145	23	46	21	11	168	75	21	74	36	12	1,7
121501300212	11-13	20	Galvanoitu	157	29	57	25	12	185	80	25	115	48	14	2,1
121501300215	11-13	20	Maalattu	157	29	57	25	12	185	80	25	115	48	14	2,1
121501600212	14-16	25	Galvanoitu	190	35	70	30	15	225	96	31	135	57	18	4
121501600215	14-16	25	Maalattu	190	35	70	30	15	225	96	31	135	57	18	4
121501900212	18-19	40	Galvanoitu	210	40	80	35	16	250	107	38	160	70	21	7
121501900215	18-19	40	Maalattu	210	40	80	35	16	250	107	38	160	70	21	7
121502200215	20-22	55	Maalattu	252	48	95	41	18	300	123	44	187	77	24	10
121502200212	20-22	55	Galvanoitu	252	48	95	41	18	300	123	44	187	77	24	10
121502600215	23-26	75	Maalattu	298	55	110	51	22	353	141	51	212	83	28	15
121502600212	23-26	75	Galvanoitu	298	55	110	51	22	353	141	51	212	83	28	15
121502900215	27-29	90	Maalattu	322	65	130	57	25	387	160	57	232	91	30	21
121502900212	27-29	90	Galvanoitu	322	65	130	57	25	387	160	57	232	91	30	21
121503200215	30-32	110	Maalattu	350	73	146	63	28	423	165	63	266	108	33	31
121503200212	30-32	110	Galvanoitu	350	73	146	63	28	423	165	63	266	108	33	31
121503600215	34-36	125	Maalattu	400	74	148	64	28	474	185	70	298	116	35	37
121503600212	34-36	125	Galvanoitu	400	74	148	64	28	474	185	70	298	116	35	37
121503900212	37-39	150	Galvanoitu	450	80	142	70	30	530	210	77	338	130	38	51
121503900215	37-39	150	Maalattu	450	80	142	70	30	530	210	77	338	130	38	51
121504200212	40-42	170	Galvanoitu	500	87	160	76	33	587	209	76	373	140	41	64
121504200215	40-42	170	Maalattu	500	87	160	76	33	587	209	76	373	140	41	64

Kiilapesä OWS mutterilla ja sokalla

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Murtolujuus t	Pintakäsittely	A mm	B mm	C mm	øP mm	T mm	TLmm mm	TB mm	W mm	WH mm mm	WB mm mm	WD mm mm	Paino kg
121504800215	43-48	225	Maalattu	550	100	186	89	39	650	237	89	408	146	48	96
121504800212	43-48	225	Galvanoitu	550	100	186	89	39	650	237	89	408	146	48	96
121505200215	49-52	280	Maalattu	637	105	205	95	46	740	263	101	450	160	53	130
121505200212	49-52	280	Galvanoitu	637	105	205	95	46	740	263	101	450	160	53	130
121505800215	54-58	360	Maalattu	660	125	250	108	54	785	298	114	470	168	58	180
121505800212	54-58	360	Galvanoitu	660	125	250	108	54	785	298	114	470	168	58	180
121506800215	60-68	425	Maalattu	835	135	270	121	60	970	330	127	500	176	65	275
121506800212	60-68	425	Galvanoitu	835	135	270	121	60	970	330	127	500	176	65	275
121507600215	72-76	460	Maalattu	1 000	150	300	133	76	1 150	380	146	550	244	70	440
121507600212	72-76	460	Galvanoitu	1 000	150	300	133	76	1 150	380	146	550	244	70	440
121508600215	81-86	625	Maalattu	1 160	150	300	140	79	1 310	397	159	670	260	80	510
121508600212	81-86	625	Galvanoitu	1 160	150	300	140	79	1 310	397	159	670	260	80	510