


Siltanosturi



Teräsköysi 17x7 + FC/IWS, 18x7+FC/IWS

Tuotetiedot



Käyttöalueet: Nosturit ja kulkuvaunut, joissa köyden tulee olla kiertymätön.

Rakenne: Kiertymätön

Punonta: Oikea- tai vasenkätinen ristiinpunonta.

RCN: 23-1

Merkintä: Standardin mukaan

Pintakäsittely: Kirkas tai sinkitty.

Standardi: EN 12385-4

Huomautus: Voidaan käyttää leikarin kanssa.

Täytekerroin: 0.55

RCN: 23-1

| Tuotekoodi | Köyden halkaisija mm | Teräspoikkipinta-ala mm² | Vähimmäismurtokuorma kN 1770 N/mm² | Vähimmäismurtokuorma kN 1960 N/mm² | Paino kg/100m |
|-------------------|---------------------------------|--|--|--|--------------------------|
| 01.B30133040E | 4 | 6,9 | 9.3 | 10.3 | 6,4 |
| 01.G40133050E | 5 | 10,8 | 14.5 | 16.1 | 10 |
| 01.B30133060E | 6 | 15,6 | 20.9 | 23.1 | 14 |
| 01.B30133070E | 7 | 21,2 | 28.4 | 31.5 | 20 |
| 01.B30133080E | 8 | 27,7 | 37.2 | 41.1 | 26 |