



Teräsköysi 35x7

Tuotekuvaus



Käyttöalueet: Nostoköytenä torninostureissa ja liikkuvissa nostureissa, kulkuvaunuissa ja muissa laitteissa, joissa köyden tulee olla kiertymätön.

Rakenne: 35x7.

Punonta: Oikeakätinen langin- tai ristiinpunonta.

RCN: 23-1

Merkintä: Standardin mukaan

Pintakäsittely: Kirkas tai sinkitty.

Standardi: EN 12385-4

Huomautus: Voidaan käyttää leikarin kanssa.

Täytekerroin: 0.61

RCN: 23-2

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Teräspoikkipinta-ala mm ²	Vähimmäismurtokuorma kN 1960 N/mm ²	Vähimmäismurtokuorma kN 2160 N/mm ²	Pintakäsittely	Paino kg/100m
102100804070071	8	30,7	45.2	48.4	Kirkas	29
102100904070071	9	38,9	57.2	61.2	Kirkas	37
102101004070071	10	48	70.6	75.6	Kirkas	45
102101104070071	11	58,1	85.4	91.5	Kirkas	55
102101204070071	12	69,1	102	109	Kirkas	65
102101304070071	13	81,1	119	128	Kirkas	77
102101404070071	14	94,1	138	148	Kirkas	89
102101504070071	15	108	159	170	Kirkas	102
102101604070071	16	123	181	194	Kirkas	116
102101704070071	17	139	204	218	Kirkas	131
102101804070071	18	156	229	245	Kirkas	147
102101904070071	19	173	255	273	Kirkas	164
102102004070071	20	192	282	302	Kirkas	182
102102104070071	21	212	311	333	Kirkas	200
102102204070071	22	232	342	366	Kirkas	220
102102304070071	23	254	373	400	Kirkas	240
102102404070071	24	276	406	435	Kirkas	262
102102604070071	26	324	477	511	Kirkas	307
102102804070071	28	376	553	593	Kirkas	356
102103004070071	30	432	635	680	Kirkas	409
102103204070071	32	492	723	774	Kirkas	465