



Teräsköysi 35x7

Tuotetiedot



Käyttöalueet: Nostoköytenä torninostureissa ja liikkuvissa nostureissa, kulkuvaunuissa ja muissa laitteissa, joissa köyden tulee olla kiertymätön.

Rakenne: 35x7.

Punonta: Oikeakätinen langin- tai ristiinpunonta.

RCN: 23-1

Merkintä: Standardin mukaan

Pintakäsittely: Kirkas tai sinkitty.

Standardi: EN 12385-4

Huomautus: Voidaan käyttää leikarin kanssa.

Täytekerroin: 0.61

RCN: 23-2

| Tuotekoodi | Köyden halkaisija mm | Teräspoikkipinta-ala mm ² | Vähimmäismurtokuorma kN 1960 N/mm ² | Vähimmäismurtokuorma kN 2160 N/mm ² | Paino kg/100m |
|-----------------|-------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|
| 102100804070071 | 8 | 30,7 | 45.2 | 48.4 | 29 |
| 102100904070071 | 9 | 38,9 | 57.2 | 61.2 | 37 |
| 102101004070071 | 10 | 48 | 70.6 | 75.6 | 45 |
| 102101104070071 | 11 | 58,1 | 85.4 | 91.5 | 55 |
| 102101204070071 | 12 | 69,1 | 102 | 109 | 65 |
| 102101304070071 | 13 | 81,1 | 119 | 128 | 77 |
| 102101404070071 | 14 | 94,1 | 138 | 148 | 89 |
| 102101504070071 | 15 | 108 | 159 | 170 | 102 |
| 102101604070071 | 16 | 123 | 181 | 194 | 116 |
| 102101704070071 | 17 | 139 | 204 | 218 | 131 |
| 102101804070071 | 18 | 156 | 229 | 245 | 147 |
| 102101904070071 | 19 | 173 | 255 | 273 | 164 |
| 102102004070071 | 20 | 192 | 282 | 302 | 182 |
| 102102104070071 | 21 | 212 | 311 | 333 | 200 |
| 102102204070071 | 22 | 232 | 342 | 366 | 220 |
| 102102304070071 | 23 | 254 | 373 | 400 | 240 |
| 102102404070071 | 24 | 276 | 406 | 435 | 262 |
| 102102604070071 | 26 | 324 | 477 | 511 | 307 |
| 102102804070071 | 28 | 376 | 553 | 593 | 356 |
| 102103004070071 | 30 | 432 | 635 | 680 | 409 |
| 102103204070071 | 32 | 492 | 723 | 774 | 465 |