Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Kuulalaakeroitu nostosilmukka POWERTEX LPB

Tuotekuvaus



Paranna nostotoimintojasi kuulalaakeroidulla nostosilmukalla POWERTEX LPB, joka on huippuluokan ratkaisu teollisuusympäristöjen vaativiin tarpeisiin. POWERTEX LPB nostosilmukka on suunniteltu tarjoamaan vertaansa vailla olevaa joustavuutta, sillä se voi pyöriä 360 astetta ja kääntyä +/- 115 astetta, mikä tekee siitä täydellisen tilanteisiin, joissa tarvitaan laajaa liikealuetta. Taotulla kuusikulmaisella otteella varustettu POWERTEX LPB nostosilmukka mahdollistaa nopean ja turvallisen asennuksen tavallisilla työkaluilla. Sen erottuva ominaisuus on kyky pyöriä täydellä kuormalla sujuvasti integroidun kuulalaakerin ansiosta, mikä takaa sulavan liikkeen ja vankan toiminnan.

Sallitut kuormitussuunnat:

- 360° pyöriminen, +/- 115° kääntöliike
- WLL WLL-kaavion mukaan
- POWERTEX LPB nostosilmukka on suunniteltu pyörimään kuormitettuna

Tuoteominaisuudet:

- Kestävä viimeistely: PURE RED -jauhemaalilla päällystetyt POWERTEX LPB nostosilmukat erottuvat kestävyydellään ja korroosionkestävyydellään.
- Standardinmukaisuus: POWERTEX LPB nostosilmukka on valmistettu täyttämään EN 1677-1 -standardin mukaiset testausvaatimukset, mikä takaa korkeat turvallisuus- ja laatuvaatimukset.
- Luotettava: POWERTEX LPB nostosilmukka on suunniteltu vähintään 4:n turvallisuuskertoimella aiotuissa kuormitussuunnissa, mikä tarjoaa turvallisen nostokokemuksen.
- Laatuvakuutus: Jokainen komponentti käy läpi halkeamien havaitsemistestin tehtaalla ja kaikki taotut lenkit testataan kuormituksella luotettavuuden varmistamiseksi.
- Tyyppitestaus: Jokainen POWERTEX LPB nostosilmukka käy läpi ... *Read more*

Ominaisuudet: 360 astetta kääntyvä (myös kuormitettuna)
Materiaali: Taottu seosteräs
Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä, UKCA-merkintä, POWERTEX, mallinimi, WLL ja eränumero
Lämpötila-alue: -40°C - +200°C ilman WLL:n vähennystä
Pintakäsittely: Jauhemaalattu PURE RED -värillä
Standardi: EN 1677-1
Huomautus: Ennen käyttöä tarkista WLL-kaavio valitaksesi oikean LPB:n sovellukseesi


Varmuuskerroin: 4:1

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Kuulalaakeroitu nostosilmukka POWERTEX LPB

Mittakuva



Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Työkuorma t	Kierre mm	Malli	Kiristysvoima Nm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	T mm	M mm	Paino kg
4215LPBM8	0,4	M8	LPB-M8	10-40	12	43,5	30	40	37	12	54	97,5	M8	0,44
4215LPBM10	0,6	M10	LPB-M10	10-40	12	43,5	30	40	37	19	54	97,5	M10	0,45
4215LPBM12	0,7	M12	LPB-M12	15-40	12	43,5	30	40	37	19	54	97,5	M12	0,45
4215LPBM16	1,5	M16	LPB-M16	45-130	12	43,5	30	40	37	31,8	54	97,5	M16	0,5
4215LPBM20	2,5	M20	LPB-M20	100-170	20	67	40	70	64,5	38,1	93	160	M20	2,3
4215LPBM24	4	M24	LPB-M24	190-280	20	67	40	70	64,5	38,1	93	160	M24	2,4
4215LPBM30	6	M30	LPB-M30	270-600	22	95	51	79	74	50	111	206	M30	3,8
4215LPBM36	10	M36	LPB-M36	270-600	22	95	51	79	74	54	111	206	M36	3,9
4215LPBM42	13	M42	LPB-M42	350-800	26	108	65	93	85	63	122,5	230,5	M42	6
4215LPBM48	14	M48	LPB-M48	350-800	26	108	65	93	85	68	122,5	230,5	M48	6,2
4215LPBM56	20	M56	LPB-M56	350-900	32	120	70	105	95	84	158	278	M56	10,1
4215LPBM64	20	M64	LPB-M64	500-1000	32	120	70	105	95	95	158	278	M64	10,9

© November 2026 - All Rights Reserved