

Kuulalaakeroitu nostosilmukka POWERTEX LPB

Tuotekuvaus



Paranna nostotoimintojasi kuulalaakeroidulla nostosilmukalla POWERTEX LPB, joka on huippuluokan ratkaisu teollisuusympäristöjen vaativiin tarpeisiin. POWERTEX LPB nostosilmukka on suunniteltu tarjoamaan vertaansa vailla olevaa joustavuutta, sillä se voi pyöriä 360 astetta ja kääntyä +/- 115 astetta, mikä tekee siitä täydellisen tilanteisiin, joissa tarvitaan laajaa liikealuetta. Taotulla kuusikulmaisella otteella varustettu POWERTEX LPB nostosilmukka mahdollistaa nopean ja turvallisen asennuksen tavallisilla työkaluilla. Sen erottuva ominaisuus on kyky pyöriä täydellä kuormalla sujuvasti integroidun kuulalaakerin ansiosta, mikä takaa sulavan liikkeen ja vankan toiminnan.

Sallitut kuormitussuunnat:

- 360° pyöriminen, +/- 115° kääntöliike
- WLL WLL-kaavion mukaan
- POWERTEX LPB nostosilmukka on suunniteltu pyörimään kuormitettuna

Tuoteominaisuudet:

- Kestävä viimeistely: PURE RED -jauhemaalilla päällystetyt POWERTEX LPB nostosilmukat erottuvat kestävyydellään ja korroosionkestävyydellään.
- Standardinmukaisuus: POWERTEX LPB nostosilmukka on valmistettu täyttämään EN 1677-1 -standardin mukaiset testausvaatimukset, mikä takaa korkeat turvallisuus- ja laatuvaatimukset.
- Luotettava: POWERTEX LPB nostosilmukka on suunniteltu vähintään 4:n turvallisuuskertoimella aiotuissa kuormitussuunnissa, mikä tarjoaa turvallisen nostokokemuksen.
- Laativakuutus: Jokainen komponentti käy läpi halkeamien havaitsemistestin tehtaalla ja kaikki taotut lenkit testataan kuormituksella luotettavuuden varmistamiseksi.
- Tyyppitestaus: Jokainen POWERTEX LPB nostosilmukka käy läpi [... Read more](#)

Ominaisuudet: 360 astetta kääntyvä (myös kuormitettuna)

Materiaali: Taottu seosteräs

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä, UKCA-merkintä, POWERTEX, mallinimi, WLL ja eränumero

Lämpötila-alue: -40°C - +200°C ilman WLL:n vähennystä

Pintakäsittely: Jauhemaalattu PURE RED -värillä

Standardi: EN 1677-1

Huomautus: Ennen käyttöä tarkista WLL-kaavio valitaksesi oikean LPB:n sovellukseesi

Varmuuskerroin: 4:1

Kuulalaakeroitu nostosilmukka POWERTEX LPB

Mittakuva



Lisätiedot / Varaosat

| Tuotekoodi | Työkuorma t | Kierremm | Malli | Kiristysvoima Nm | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | T mm | Paino kg |
|------------|-------------|----------|---------|------------------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|----------|
| 4215LPBM8 | 0,4 | M8 | LPB-M8 | 10-40 | 12 | 44 | 30 | 40 | 37 | 12 | 46 | 98 | 0,44 |
| 4215LPBM10 | 0,6 | M10 | LPB-M10 | 10-40 | 12 | 44 | 30 | 40 | 37 | 19 | 46 | 98 | 0,45 |
| 4215LPBM12 | 0,7 | M12 | LPB-M12 | 15-40 | 12 | 44 | 30 | 40 | 37 | 19 | 46 | 98 | 0,45 |
| 4215LPBM16 | 1,5 | M16 | LPB-M16 | 45-130 | 12 | 44 | 30 | 40 | 37 | 31,8 | 46 | 98 | 0,5 |
| 4215LPBM20 | 2,5 | M20 | LPB-M20 | 100-170 | 20 | 67 | 40 | 70 | 64,3 | 38,1 | 76 | 160 | 2,3 |
| 4215LPBM24 | 4 | M24 | LPB-M24 | 190-280 | 20 | 67 | 40 | 70 | 64,3 | 38,1 | 76 | 160 | 2,4 |
| 4215LPBM30 | 6 | M30 | LPB-M30 | 270-600 | 22 | 95 | 51 | 79 | 74 | 50 | 91 | 206 | 3,8 |
| 4215LPBM36 | 10 | M36 | LPB-M36 | 270-600 | 22 | 95 | 51 | 79 | 74 | 54 | 91 | 206 | 3,9 |
| 4215LPBM42 | 13 | M42 | LPB-M42 | 350-800 | 26 | 108 | 65 | 93 | 85 | 63 | 100,5 | 230,5 | 6 |
| 4215LPBM48 | 14 | M48 | LPB-M48 | 350-800 | 26 | 108 | 65 | 93 | 85 | 68 | 100,5 | 230,5 | 6,2 |
| 4215LPBM56 | 20 | M56 | LPB-M56 | 350-900 | 32 | 120 | 70 | 105 | 95 | 84 | 132 | 278 | 10,1 |
| 4215LPBM64 | 20 | M64 | LPB-M64 | 500-1000 | 32 | 120 | 70 | 105 | 95 | 95 | 132 | 278 | 10,9 |