Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Teräsköysiraksi TKR-173

Tuotekuvaus



Rakenne: Toisessa päässä nostorengas, toisessa päässä koussi puristusholkkiliitoksella.
Halkaisija-alue: Ø 3-71 mm, muut halkaisijat tarjouksen mukaan.

... *Read more*

© November 2026 - All Rights Reserved

Teräsköysiraksi TKR-173

Rope	Working load limit (WLL) in tons		
Ø			
mm	Straight pull	Choke hitch	Basket hitch
3	0,09	0,07	0,18
4	0,15	0,12	0,3
5	0,25	0,2	0,5
6	0,35	0,28	0,7
7	0,5	0,4	1
8	0,7	0,55	1,4
10	1,05	0,85	2,1
12	1,55	1,2	3,1
14	2,12	1,7	4,2
16	2,7	2,2	5,4
18	3,4	2,7	6,8
20	4,35	3,4	8,7
22	5,2	4,1	10,4
24	6,3	5	12,6
26	7,2	5,8	14,4
28	8,4	6,7	16,8
32	11	8,8	22
36	14	11,2	28
40	17	13,6	34
44	21	16,8	42
48	25	20	50

© November 2026 - All Rights Reserved

Teräsköysiraksi TKR-173

Rope	Working load limit (WLL) in tons		
Ø			
mm	Straight pull	Choke hitch	Basket hitch
52	29	23,2	58
56	33,5	26,8	67
60	39	31,2	78

1-haarainen kuitusydämellä - 1960 N/mm2

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Teräsköysiraksi TKR-173

Köysi	Suurin sallittu kuorma (WLL) tonneina		
Ø			
mm	Suora	Kiristävä	U-muoto
3	0,1	0,08	0,2
4	0,18	0,14	0,36
5	0,28	0,22	0,56
6	0,4	0,32	0,8
7	0,55	0,4	1,1
8	0,75	0,6	1,5
10	1,2	0,95	2,4
12	1,7	1,3	3,4
14	2,3	1,8	4,6
16	3	2,4	6
18	3,8	3,1	7,6
20	4,7	3,8	9,4
22	5,7	4,6	11,4
24	6,8	5,4	13,6
26	8	6,4	16
28			

© November 2026 - All Rights Reserved