

## Teräsköysiraksi TKR-184

---

### Tuotekuvaus



**Rakenne:** Toisessa päässä nostorengas, toisessa päässä sakkeli puristusholkkiliitoksella.

**Halkaisija-alue:** Ø 3-71 mm, muut halkaisijat tarjouksen mukaan.

... [Read more](#)

---

## Teräsköysiraksi TKR-184

### Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Työkuorma
1603	3	0,09
1603	4	0,15
1603	5	0,25
1603	6	0,35
1603	7	0,5
1603	8	0,7
1603	10	1,05
1603	12	1,55
1603	14	2,12
1603	16	2,7
1603	18	3,4
1603	20	4,35
1603	22	5,2
1603	24	6,3
1603	26	7,2
1603	28	8,4
1603	32	11
1603	36	14
1603	40	17
1603	44	21
1603	48	25
1603	52	29
1603	56	33,5
1603	60	39

## Teräsköysiraksi TKR-184

Rope	Working load limit (WLL) in tons		
Ø	□	□	□
mm	Straight pull	Choke hitch	Basket hitch
3	0,09	0,07	0,18
4	0,15	0,12	0,3
5	0,25	0,2	0,5
6	0,35	0,28	0,7
7	0,5	0,4	1
8	0,7	0,55	1,4
10	1,05	0,85	2,1
12	1,55	1,2	3,1
14	2,12	1,7	4,2
16	2,7	2,2	5,4
18	3,4	2,7	6,8
20	4,35	3,4	8,7
22	5,2	4,1	10,4
24	6,3	5	12,6
26	7,2	5,8	14,4
28	8,4	6,7	16,8
32	11	8,8	22
36	14	11,2	28
40	17	13,6	34
44	21	16,8	42
48	25	20	50
52	29	23,2	58

## Teräsköysiraksi TKR-184

Rope	Working load limit (WLL) in tons		
Ø	□	□	□
mm	Straight pull	Choke hitch	Basket hitch
56	33,5	26,8	67
60	39	31,2	78

1-haarainen kuitusydamellä - 1960 N/mm<sup>2</sup>

## Teräsköysiraksi TKR-184

Köysi	Suurin sallittu kuorma (WLL) tonneina		
	Ø	□	□
mm	Suora	Kiristävä	U-muoto
3	0,1	0,08	0,2
4	0,18	0,14	0,36
5	0,28	0,22	0,56
6	0,4	0,32	0,8
7	0,55	0,4	1,1
8	0,75	0,6	1,5
10	1,2	0,95	2,4
12	1,7	1,3	3,4
14	2,3	1,8	4,6
16	3	2,4	6
18	3,8	3,1	7,6
20	4,7	3,8	9,4
22	5,7	4,6	11,4
24	6,8	5,4	13,6
26	8	6,4	1