



Teräsköysiraksi TKR-264

Tuotetiedot

Rakenne: Toisessa päässä nostorengas, molemmissa haaroissa pehmeä silmukka puristusholkkiilitöksellä.
Halkaisija-alue: Ø 3-71 mm, muut halkaisijat tarjouksen mukaan.

Tuotekoodi	Työkuorma t
1605	0,16
1605	0,29
1605	0,45
1605	0,66
1605	0,89
1605	1,15
1605	1,45
1605	1,79

1605	2,17
1605	2,57
1605	3,03
1605	3,52
1605	4,6
1605	5,81
1605	7,17
1605	8,69
1605	10,33
1605	12,13
1605	14,06
1605	18,37
1605	23,23
1605	28,78
1605	34,69
1605	41,37

Lisätiedot / Varaosat

2-haarainen kuitusydämellä - 1960 N/mm²

Köysi	Suurin sallittu kuorma (WLL) tonneina	
Ø	□	□
mm	0°-45°	45°-60°

3	0,14	0,1
4	0,25	0,18
5	0,38	0,28
6	0,56	0,4
7	0,75	0,55
8	1,1	0,75
10	1,7	1,2
12	2,4	1,7
14	3,2	2,3
16	4,2	3
18	5,3	3,8
20	6,6	4,7
22	8	5,7
24	9,5	6,8
26	11,2	8
28	13	9,3
32	16,8	12
36	21	15
40	27	19
44	32	23
48	38	27
52	45	32

56	52	37
60	60	43
68	77	55
71	84	60
Kerroin (K_L)	1,4	1

Rope	Working load limit (WLL) in tons	
	□	□
Ø		
mm	0°-45°	45°-60°
3	0,14	0,1
4	0,23	0,17
5	0,37	0,27
6	0,53	0,38
7	0,74	0,53
8	1,05	0,75
10	1,6	1,15
12	2,3	1,7
14	3,15	2,25
16	4,2	3
18	5,2	3,7
20	6,5	4,6
22	7,8	5,65

22	7,8	5,8
24	9,4	6,7
26	11	7,8
28	12,5	9
32	16,5	11,8
36	21	15
40	26	18,5
44	31,5	22,5
48	37	26
52	44	31,5
56	50	36
60	58	42

2-haarainen terässydämellä - 1960 N/mm²

Köysi	Suurin sallittu kuorma (WLL) tonneina	
	0°-45°	45°-60°
Ø	□	□
mm	0°-45°	45°-60°
3	0,15	0,11
4	0,27	0,19
5	0,42	0,3
6	0,6	0,43
7	0,8	0,6
8	1,1	0,75

10	1,7	1,2
12	2,4	1,7
14	3,5	2,5
16	4,6	3,3
18	5,8	4,1
20	7,2	5,1
22	8,7	6,2
24	10,3	7,4
26	12,1	8,7
28	14	10
32	18,4	13
36	23	16,6
40	29	20,5
44	35	25
48	41	29,5
52	48	35
56	56	40
60	65	46
Kerroun (K_L)	1,4	1