

## Teräsköysiraksi TKR-264

---

### Tuotekuvaus



**Rakenne:** Toisessa päässä nostorengas, molemmissa haaroissa pehmeä silmukka puristusholkkiiliitoksella.

**Halkaisija-alue:** Ø 3-71 mm, muut halkaisijat tarjouksen mukaan. ... [Read more](#)

---

## Teräsköysiraksi TKR-264

### Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Halkaisija mm	Työkuorma t	Työkuorma 0°-45° t	WLL 45-60° t
1605	3	0,16	0,16	0,12
1605	4	0,29	0,29	0,21
1605	5	0,45	0,45	0,32
1605	6	0,66	0,66	0,47
1605	7	0,89	0,89	0,64
1605	8	1,15	1,15	0,82
1605	9	1,45	1,45	1,04
1605	10	1,79	1,79	1,28
1605	11	2,17	2,17	1,55
1605	12	2,57	2,57	1,84
1605	13	3,03	3,03	2,17
1605	14	3,52	3,52	2,51
1605	16	4,6	4,6	3,3
1605	18	5,81	5,81	4,1
1605	20	7,17	7,17	5,1
1605	22	8,69	8,69	6,2
1605	24	10,33	10,33	7,38
1605	26	12,13	12,13	8,66
1605	28	14,06	14,06	10,04
1605	32	18,37	18,37	13,12
1605	36	23,23	23,23	16,59
1605	40	28,78	28,78	20,56
1605	44	34,69	34,69	24,78
1605	48	41,37	41,37	29,55

2-haarainen kuitusydämellä - 1960 N/mm<sup>2</sup>

## Teräsköysiraksi TKR-264

Köysi	Suurin sallittu kuorma (WLL) tonneina	
	0°-45°	45°-60°
Ø	□	□
mm		
3	0,14	0,1
4	0,25	0,18
5	0,38	0,28
6	0,56	0,4
7	0,75	0,55
8	1,1	0,75
10	1,7	1,2
12	2,4	1,7
14	3,2	2,3
16	4,2	3
18	5,3	3,8
20	6,6	4,7
22	8	5,7
24	9,5	6,8
26	11,2	8
28	13	9,3
32	16,8	12
36	21	15
40	27	19
44	32	23
48	38	27

## Teräsköysiraksi TKR-264

Köysi	Suurin sallittu kuorma (WLL) tonneina	
	0°-45°	45°-60°
Ø	□	□
mm	0°-45°	45°-60°
52	45	32
56	52	37
60	60	43
68	77	55
71	84	60
<b>Kerroin (K<sub>L</sub>)</b>	<b>1,4</b>	<b>1</b>

Rope	Working load limit (WLL) in tons	
	0°-45°	45°-60°
Ø	□	□
mm	0°-45°	45°-60°
3	0,14	0,1
4	0,23	0,17
5	0,37	0,27
6	0,53	0,38
7	0,74	0,53
8	1,05	0,75
10	1,6	1,15
12	2,3	1,7
14	3,15	2,25

## Teräsköysiraksi TKR-264

Rope	Working load limit (WLL) in tons	
Ø	□	□
mm	0°-45°	45°-60°
16	4,2	3
18	5,2	3,7
20	6,5	4,6
22	7,8	5,65
24	9,4	6,7
26	11	7,8
28	12,5	9
32	16,5	11,8
36	21	15
40	26	18,5
44	31,5	22,5
48	37	26
52	44	31,5
56	50	36
60	58	42

### 2-haarainen terässydämellä - 1960 N/mm<sup>2</sup>

Köysi	Suurin sallittu kuorma (WLL) tonneina	
Ø	□	□
mm	0°-45°	45°-60°

## Teräsköysiraksi TKR-264

Köysi	Suurin sallittu kuorma (WLL) tonneina	
	0°-45°	45°-60°
Ø	□	□
mm	0°-45°	45°-60°
3	0,15	0,11
4	0,27	0,19
5	0,42	0,3
6	0,6	0,43
7	0,8	0,6
8	1,1	0,75
10	1,7	1,2
12	2,4	1,7
14	3,5	2,5
16	4,6	3,3
18	5,8	4,1
20	7,2	5,1
22	8,7	6,2
24	10,3	7,4
26	12,1	8,7
28	14	10
32	18,4	13
36	23	16,6
40	29	20,5
44	35	25
48	41	29,5
52	48	35

## Teräsköysiraksi TKR-264

Köysi	Suurin sallittu kuorma (WLL) tonneina	
Ø	□	□
mm	0°-45°	45°-60°
56	56	40
60	65	46
Kerroin (K <sub>L</sub> )	1,4	1