



Teräsköysiraksi TKR-264

Tuotetiedot

Rakenne: Toisessa päässä nostorengas, molemmissa haaroissa pehmeä silmukka puristusholkkiiliitoksella.

Halkaisija-alue: Ø 3-71 mm, muut halkaisijat tarjouksen mukaan.

Työkuorma t

0,16

0,29

0,45

0,66

0,89

1,15

1,45

1,79

2,17

2,57

3,03

3,52

4,6

5,81

7,17

8,69

10,33

12,13

14,06

18,37

23,23



28,78

34,69

41,37

Lisätiedot

2-haarainen kuitusydämellä - 1960 N/mm²

Köysi	Suurin sallittu kuorma (WLL) tonneina	
Ø		
mm	0°-45°	45°-60°

.....
3	0,14	0,1
4	0,25	0,18
5	0,38	0,28
6	0,56	0,4
7	0,75	0,55
8	1,1	0,75
10	1,7	1,2
12	2,4	1,7
14	3,2	2,3
16	4,2	3
18	5,3	3,8
20	6,6	4,7
22	8	5,7
24	9,5	6,8
26	11,2	8
28	13	9,3
32	16,8	12
36	21	15
40	27	19
44	32	23
48	38	27
52	45	32

56	52	37
60	60	43
68	77	55
71	84	60
Kerroin (K_L)	1,4	1



Kiristävässä nostossa WLL x 0,8.
Muut halkaisijat tarjouksen mukaan.

Rope Ø	Working load limit (WLL) in tons	
	 0°-45°	 45°-60°
mm		
3	0,14	0,1
4	0,23	0,17
5	0,37	0,27
6	0,53	0,38
7	0,74	0,53
8	1,05	0,75
10	1,6	1,15
12	2,3	1,7
14	3,15	2,25
16	4,2	3

18	5,2	3,7
20	6,5	4,6
22	7,8	5,65
24	9,4	6,7
26	11	7,8
28	12,5	9
32	16,5	11,8
36	21	15
40	26	18,5
44	31,5	22,5
48	37	26
52	44	31,5
56	50	36
60	58	42

Other dimensions and WLL on request.

2-haarainen teräsydämellä - 1960 N/mm²

Köysi	Suurin sallittu kuorma (WLL) tonneina	
		
Ø	0°-45°	45°-60°
mm		
3	0,15	0,11
4	0,27	0,19

5	0,42	0,3
6	0,6	0,43
7	0,8	0,6
8	1,1	0,75
10	1,7	1,2
12	2,4	1,7
14	3,5	2,5
16	4,6	3,3
18	5,8	4,1
20	7,2	5,1
22	8,7	6,2
24	10,3	7,4
26	12,1	8,7
28	14	10
32	18,4	13
36	23	16,6
40	29	20,5
44	35	25
48	41	29,5
52	48	35
56	56	40
60	65	46

Kerroin (K_L)**1,4****1**

Kiristävässä nostossa WLL x 0,8.
Muut halkaisijat tarjouksen mukaan.