



## Teräsköysiraksi TKR-280

### Tuotetiedot

**Rakenne:** Toisessa päässä nostorengas, molemmissa haaroissa nostorengas puristusholkkiilitöksellä.

**Halkaisija-alue:** Ø 3-71 mm, muut halkaisijat tarjouksen mukaan.

Tuotekoodi	Työkuorma t
1605	0,16
1605	0,29
1605	0,45
1605	0,66
1605	0,89
1605	1,15
1605	1,45
1605	1,79

1605	2,17
1605	2,57
1605	3,03
1605	3,52
1605	4,6
1605	5,81
1605	7,17
1605	8,69
1605	10,33
1605	12,13
1605	14,06
1605	18,37
1605	23,23
1605	28,78
1605	34,69
1605	41,37

### Lisätiedot / Varaosat

Rope	Working load limit (WLL) in tons	
Ø	□	□
mm	0°-45°	45°-60°
3	0,12	0,09

4	0,21	0,15
5	0,35	0,25
6	0,5	0,35
7	0,7	0,5
8	0,95	0,7
10	1,5	1,05
12	2,12	1,55
14	3	2,12
16	3,85	2,7
18	4,8	3,4
20	6	4,35
22	7,2	5,2
24	8,8	6,3
26	10	7,2
28	11,8	8,4
32	15	11
36	19	14
40	23,5	17
44	29	21
48	35	25
52	40	29
56	47	33,5
--	--	--

60	54	39
68	69	50
71	76	54

2-haarainen kuitusydämellä - 1960 N/mm<sup>2</sup>

Köysi	Suurin sallittu kuorma (WLL) tonneina	
	0°-45°	45°-60°
Ø	□	□
mm	0°-45°	45°-60°
3	0,14	0,1
4	0,25	0,18
5	0,38	0,28
6	0,56	0,4
7	0,75	0,55
8	1,1	0,75
10	1,7	1,2
12	2,4	1,7
14	3,2	2,3
16	4,2	3
18	5,3	3,8
20	6,6	4,7
22	8	5,7
24	9,5	6,8
26	11.2	8

28	13	9,3
32	16,8	12
36	21	15
40	27	19
44	32	23
48	38	27
52	45	32
56	52	37
60	60	43
68	77	55
71	84	60
<b>Kerroin (K<sub>L</sub>)</b>	<b>1,4</b>	<b>1</b>

Rope Ø mm	Working load limit (WLL) in tons	
	0°-45°	45°-60°
3	0,14	0,1
4	0,23	0,17
5	0,37	0,27
6	0,53	0,38
7	0,74	0,53

8	1,05	0,75
10	1,6	1,15
12	2,3	1,7
14	3,15	2,25
16	4,2	3
18	5,2	3,7
20	6,5	4,6
22	7,8	5,65
24	9,4	6,7
26	11	7,8
28	12,5	9
32	16,5	11,8
36	21	15
40	26	18,5
44	31,5	22,5
48	37	26
52	44	31,5
56	50	36
60	58	42

2-haarainen terässydämellä - 1960 N/mm<sup>2</sup>

Köysi	Suurin sallittu kuorma (WLL) tonneina
-------	---------------------------------------

Ø

□