

## Teräsköysiraksi TKR-373

### Tuotekuvaus



**Rakenne:** Toisessa päässä nostorengas, jokaisessa haarassa koussi puristusholkkiliitoksella.

**Halkaisija-alue:** Ø 3-44 mm, muut halkaisijat tarjouksen mukaan.

... [Read more](#)

## Teräsköysiraksi TKR-373

### Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Halkaisija mm	Työkuorma t	Työkuorma 0°-45° t	WLL 45-60° t
1607	3	0,25	0,25	0,18
1607	4	0,44	0,44	0,31
1607	5	0,68	0,68	0,49
1607	6	0,98	0,98	0,7
1607	7	1,34	1,34	0,96
1607	8	1,72	1,72	1,23
1607	9	2,18	2,18	1,56
1607	10	2,69	2,69	1,92
1607	11	3,25	3,25	2,32
1607	12	3,85	3,85	2,75
1607	13	4,55	4,55	3,25
1607	14	5,28	5,28	3,77
1607	16	6,9	6,9	4,93
1607	18	8,71	8,71	6,22
1607	20	10,75	10,75	7,68
1607	22	13,03	13,03	9,31
1607	24	15,5	15,5	11,07
1607	26	18,19	18,19	13
1607	28	21,08	21,08	15,06
1607	32	27,56	27,56	19,69
1607	36	34,84	34,84	24,89
1607	40	43,17	43,17	30,84
1607	44	52,04	52,04	37,17
1607	48	62,06	62,06	44,33
1607	52	75,85	75,85	52,04

## Teräsköysiraksi TKR-373

Rope	WLL in tons for steel wire rope with fibre core									
	Ø	Single			2-leg & basket		3- 4-leg		Endless	
mm	Straight	Choked	Basket	0°-45°	45°-60°	0°-45°	45°-60°	Straight	Choked	Basket
3	0,09	0,07	0,18	0,12	0,09	0,19	0,13	0,18	0,14	0,36
4	0,15	0,12	0,3	0,21	0,15	0,31	0,22	0,3	0,24	0,6
5	0,25	0,2	0,5	0,35	0,25	0,5	0,35	0,5	0,4	1
6	0,35	0,28	0,7	0,5	0,35	0,7	0,5	0,7	0,55	1,4
7	0,5	0,4	1	0,7	0,5	1	0,75	1	0,8	2
8	0,7	0,55	1,4	0,95	0,7	1,5	1,05	1,4	1,1	2,8
9	0,85	0,7	1,7	1,2	0,85	1,8	1,3	1,7	1,4	3,4
10	1,05	0,85	2,1	1,5	1,05	2,25	1,6	2,1	1,7	4,2
11	1,3	1	2,6	1,8	1,3	2,7	1,95	2,6	2,12	5,2
12	1,55	1,2	3,1	2,12	1,55	3,3	2,3	3,1	2,5	6,2
13	1,8	1,4	3,6	2,5	1,8	3,85	2,7	3,6	2,9	7,2
14	2,12	1,7	4,2	3	2,12	4,35	3,15	4,24		