

Teräsköysiraksi TKR-473

Tuotekuvaus



Rakenne: Toisessa päässä nostorengas, jokaisessa haarassa koussi puristusholkkiliitoksella.

Halkaisija-alue: Ø 3-44 mm, muut halkaisijat tarjouksen mukaan.

... [Read more](#)

Teräsköysiraksi TKR-473

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Halkaisija mm	Työkuorma t	Työkuorma 0°-45° t	WLL 45-60° t
1609	3	0,25	0,25	0,18
1609	4	0,44	0,44	0,31
1609	5	0,68	0,68	0,49
1609	6	0,98	0,98	0,7
1609	7	1,34	1,34	0,96
1609	8	1,72	1,72	1,23
1609	9	2,18	2,18	1,56
1609	10	2,69	2,69	1,92
1609	11	3,25	3,25	2,32
1609	12	3,85	3,85	2,75
1609	13	4,55	4,55	3,25
1609	14	5,28	5,28	3,77
1609	16	6,9	6,9	4,93
1609	18	8,71	8,71	6,22
1609	20	10,75	10,75	7,68
1609	22	13,03	13,03	9,31
1609	24	15,5	15,5	11,07
1609	26	18,19	18,19	13
1609	28	21,08	21,08	15,06
1609	32	27,56	27,56	19,69
1609	36	34,84	34,84	24,89
1609	40	43,17	43,17	30,84
1609	44	52,04	52,04	37,17
1609	48	62,06	62,06	44,33
1609	52	75,85	75,85	52,04

Teräsköysiraksi TKR-473

Rope	WLL in tons for steel wire rope with fibre core									
	Ø	Single			2-leg & basket		3- 4-leg		Endless	
mm	Straight	Choked	Basket	0°-45°	45°-60°	0°-45°	45°-60°	Straight	Choked	Basket
3	0,09	0,07	0,18	0,12	0,09	0,19	0,13	0,18	0,14	0,36
4	0,15	0,12	0,3	0,21	0,15	0,31	0,22	0,3	0,24	0,6
5	0,25	0,2	0,5	0,35	0,25	0,5	0,35	0,5	0,4	1
6	0,35	0,28	0,7	0,5	0,35	0,7	0,5	0,7	0,55	1,4
7	0,5	0,4	1	0,7	0,5	1	0,75	1	0,8	2
8	0,7	0,55	1,4	0,95	0,7	1,5	1,05	1,4	1,1	2,8
9	0,85	0,7	1,7	1,2	0,85	1,8	1,3	1,7	1,4	3,4
10	1,05	0,85	2,1	1,5	1,05	2,25	1,6	2,1	1,7	4,2
11	1,3	1	2,6	1,8	1,3	2,7	1,95	2,6	2,12	5,2
12	1,55	1,2	3,1	2,12	1,55	3,3	2,3	3,1	2,5	6,2
13	1,8	1,4	3,6	2,5	1,8	3,85	2,7	3,6	2,9	7,2
14	2,12	1,7	4,2	3	2,12	4,35	3,15	4,24		