



Yleiskäyttö



## Spiraaliköysi polyamidi/nylonpinnoitettu 1x7

### Tuotetiedot



G

Galvanoitu spiraaliköysi läpinäkyvällä polyamidi/nylon-pinnoitteella.  
Sitä voidaan käyttää erilaisiin sovelluksiin, kuten merkinantolaitteisiin jne.,

**Rakenne:** Spiraaliköysi 1x7

**Merkintä:** Standardin mukaan

**Pintakäsittely:** Sinkitty/Akulon-pinnoitettu (Polyamidi/Nailon).

**Standardi:** EN 12385-10

*pinnoite lukuun ottamatta*

**Täytekerroin:** 0,78

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Köysi Ø mm	Lankalujuus N/mm <sup>2</sup>	Teräspoikkipinta-ala mm <sup>2</sup>	Vähimmäismurtokuorma kN	Väri	Paino kg/100m
01.G70007011E	1	0,6	1 770	0,21	0,34	Läpinäkyvä	0,18
01.G70007011G	1	0,6	1 960	0,21	0,37	Läpinäkyvä	0,18

## Lisätiedot / Varaosat

Rakenne	Köyden	Köyden	Teräspoikkipinta-ala	Vähimmäismurtokuorma	Paino
	sisä Ø mm	ulko Ø mm	mm <sup>2</sup>	1770 N/mm <sup>2</sup> kN	kg/ 100m
<b>6x7-IWS</b>					
	1,6	2,5	1,11	1,63	1,1
	2,9	4	3,63	5,34	3,7
<b>6x19-IWS</b>					
	3,3	5	4,55	6,4	4,8
	4,5	6	8,46	11,9	8,9
	5,3	7	11,7	16,5	12