



Yleiskäyttö



Spiraaliköysi polyamidi/nylonpinnoitettu 1x7

Tuotetiedot



Galvanoitu spiraaliköysi läpinäkyvällä polyamidi/nylon-pinnoitteella.
Sitä voidaan käyttää erilaisiin sovelluksiin, kuten merkinantolaitteisiin jne.,

Rakenne: Spiraaliköysi 1x7

Merkintä: Standardin mukaan

Pintakäsittely: Sinkitty/Akulon-pinnoitettu (Polyamidi/Nailon).

Standardi: EN 12385-10
pinnoite lukuun ottamatta

Täytekerroin: 0,78

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Köysi Ø mm	Lankalujuus N/mm ²	Teräspoikkipinta-ala mm ²	Vähimmäismurtokuorma kN	Väri	Paino kg/100m
105130100060230	1	0,6	1 770	0,21	0,34	Läpinäkyvä	0,18
105140100060230	1	0,6	1 960	0,21	0,37	Läpinäkyvä	0,18

Lisätiedot / Varaosat

Rakenne	Köyden	Köyden	Teräspoikkipinta-ala	Vähimmäismurtokuorma	Paino
	sisä Ø ^{mm}	ulko Ø ^{mm}	mm ²	1770 N/mm ² kN	kg/ 100m
6x7-IWS					
	1,6	2,5	1,11	1,63	1,1
	2,9	4	3,63	5,34	3,7
6x19-IWS					
	3,3	5	4,55	6,4	4,8
	4,5	6	8,46	11,9	8,9
	5,3	7	11,7	16,5	12