

## Haponkestävästä teräksestä valmistettu 316 sakkeli pultilla



### Tuotetiedot



PETERSEN  
STAINLESS RIGGING LTD



Haponkestävästä teräksestä valmistettu sakkeli pultilla. Soveltuu erinomaisesti nostokohteisiin, joissa vaaditaan korkeaa korroosionkestävyyttä.

Tyypillisiä käyttökohteita: Vesilaitokset ja muut syövyttävät ympäristöt, pumppuketjut ja -hissit, kemiantehtaat, offshore-sovelluksissa käytettävät yleishissit ja yleiset nostotarkoitukset.

**Materiaali:** Haponkestävä teräs EN10088 1.4404 (Marine Grade 316L)

**Merkintä:** WLL, CE, valmistaja

**Pintakäsittely:** Kiillotettu

**Varmuuskerroin:** 6:1

Tuotekoodi	Työkuorma t ton	P mm	B mm	J mm	W mm	L mm	Paino kg
11.39B04TA	0,13	4	4	8	12	16	0,009
11.39B05TA	0,2	5	5	10	16	22	0,014
11.39B06TA	0,26	6	6	13	19	28	0,028
11.39B08TA	0,4	8	8	16	25	35	0,059
11.39B10TA	0,63	9,5	9,5	19	28	38	0,11
11.39B11TA	0,8	11	11	22	33	46	0,16
11.39B12TA	1	12,7	12,7	26	38	52	0,27
11.39B16TA	1,33	16	14,3	29	43	60	0,5
11.39B19TA	2	19	16	32	50	68	0,63
11.39B22TA	2,75	22,2	19	38	57	76	1,05
11.39B25TA	3,75	25,4	22,2	44	66	88	2
11.39B28TA	4,5	28,6	25,4	51	76	102	3
11.39B32TA	5,5	31,8	28,6	57	86	114	3,3
11.39B35TA	6,5	34,9	31,8	64	95	128	4,6
11.39B38TA	7,5	38	34,9	70	105	140	5,6

# Mittakuva

