

Haponkestävästä teräksestä valmistettu 316 sakkeli pultilla



Tuotekuvaus

Yleistä: Haponkestävästä teräksestä valmistettu sakkeli pultilla. Soveltuu erinomaisesti nostokohteisiin, joissa vaaditaan korkeaa korroosionkestävyyttä.

Tyypillisiä käyttökohteita: Vesilaitokset ja muut syövyttävät ympäristöt, pumppuketjut ja -hissit, kemiantehtaat, offshore-sovelluksissa käytettävät yleishissit ja yleiset nostotarkoitukset.

Materiaali: Haponkestävä teräs EN10088 1.4404 (Marine Grade 316L).

Merkintä: CE-merkintä, WLL, CE, valmistaja.

Pintakäsittely: Kiillotettu.

Varmuuskerroin: 6:1

Tuotekoodi	Työkuorma t	Hyötypituus (EWL) mm	B,	J,	L	P mm	W mm	Paino kg
420100010130	0,13	16	4	8	16	4	12	0,009
420100020130	0,2	22	5	10	22	5	16	0,014
420100030130	0,26	28	6	13	28	6	19	0,028
420100040130	0,4	35	8	16	35	8	25	0,059
420100060130	0,63	38	9,5	19	38	9,5	28	0,06
420100080130	0,8	46	11	22	46	11	33	0,161
420100100130	1	52	12,7	26	52	12,7	38	0,27
420100130130	1,33	60	14,3	29	60	16	43	0,5
420100200130	2	68	16	32	68	19	50	0,63
420100280130	2,75	76	19	38	76	22,2	57	1,05
420100380130	3,75	88	22,2	44	88	25,4	66	1,995
420100450130	4,5	102	25,4	51	102	28,6	76	3,045
420100550130	5,5	114	28,6	57	114	31,8	86	3,255
420100650130	6,5	128	31,8	64	128	34,9	95	4,568
420100750130	7,5	140	34,9	70	140	38	105	5,565

Mittakuva

