



PVC-pinnoitettu vaijeri 6x7-FC

Tuotekuvaus



Sinkitty teräsköysi, jossa on kuitupää (FC) ja joka on PVC-pinnoitettu. Köyttä voidaan käyttää erilaisiin sovelluksiin, kuten lukitusköytenä. Mutta ei nostamiseen. PVC-pinnoite on UV-stabiloitu, mikä tekee siitä sopivan pitkäaikaiseen ulkokäyttöön ja teräsköysi on täysin REACH-direktiivin 1907/2006 mukainen.

Merkintä: Standardin mukaan
Lämpötila-alue: -30°C - +70°C
Pintakäsittely: PVC-päällystetty, katso väri taulukosta
Standardi: EN 12385-4
except from coating

Täytekerroin: 0,47

Yleiskäyttö



| Tuotekoodi | Köyden halkaisija | Köysi Ø mm | Väri | Lankalujuus N/mm ² | Vähimmäismurtokuorma kN | Teräspoikkipinta-ala mm ² | Voitelu | Paino kg/100m |
|-----------------|-------------------|------------|------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------|---------------|
| 105130250150070 | 2,5 | 1,5 | Läpinäkyvä | 1 770 | 1,32 | 0,83 | - | 0,78 |
| 105140250150070 | 2,5 | 1,5 | Läpinäkyvä | 1 960 | 1,46 | 0,83 | - | 0,78 |
| 105130300200070 | 3 | 2 | Läpinäkyvä | 1 770 | 2,35 | 1,48 | - | 1,38 |
| 105130300200072 | 3 | 2 | Punainen | 1 770 | 2,35 | 1,48 | - | 1,38 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|---|------------|-------|------|------|---|------|
| 105140300200070 | 3 | 2 | Läpinäkyvä | 1 960 | 2,6 | 1,48 | - | 1,38 |
| 105140300200072 | 3 | 2 | Punainen | 1 960 | 2,6 | 1,48 | - | 1,38 |
| 105130400300070 | 4 | 3 | Läpinäkyvä | 1 770 | 5,29 | 3,32 | - | 3,11 |
| 105130400300072 | 4 | 3 | Punainen | 1 770 | 5,29 | 3,32 | - | 3,11 |
| 105140400300070 | 4 | 3 | Läpinäkyvä | 1 960 | 5,86 | 3,32 | - | 3,11 |
| 105140400300072 | 4 | 3 | Punainen | 1 960 | 5,86 | 3,32 | - | 3,11 |
| 105130450300070 | 4,5 | 3 | Läpinäkyvä | 1 770 | 5,29 | 3,32 | - | 3,11 |
| 105140450300070 | 4,5 | 3 | Läpinäkyvä | 1 960 | 5,86 | 3,32 | - | 3,11 |
| 105130500400070 | 5 | 4 | Läpinäkyvä | 1 770 | 9,4 | 5,9 | - | 5,54 |
| 105130500400072 | 5 | 4 | Punainen | 1 770 | 9,4 | 5,9 | - | 5,54 |
| 105140500400070 | 5 | 4 | Läpinäkyvä | 1 960 | 10,4 | 5,9 | - | 5,54 |
| 105140500400072 | 5 | 4 | Punainen | 1 960 | 10,4 | 5,9 | - | 5,54 |
| 105130600400070 | 6 | 4 | Läpinäkyvä | 1 770 | 9,4 | 5,9 | - | 5,54 |
| 105140600400070 | 6 | 4 | Läpinäkyvä | 1 960 | 10,4 | 5,9 | - | 5,54 |
| 105130600500070 | 6 | 5 | Läpinäkyvä | 1 770 | 14,7 | 9,23 | - | 8,63 |
| 105130700500070 | 7 | 5 | Läpinäkyvä | 1 770 | 14,7 | 9,23 | - | 8,63 |
| 105140700500070 | 7 | 5 | Läpinäkyvä | 1 960 | 16,3 | 9,23 | - | 8,63 |
| 105130800600070 | 8 | 6 | Läpinäkyvä | 1 770 | 21,2 | 13,3 | - | 12,5 |
| 105140800600070 | 8 | 6 | Läpinäkyvä | 1 960 | 23,4 | 13,3 | - | 12,5 |