



## PVC-pinnoitettu vaijeri 6x7-FC

### Tuotetiedot



Sinkitty teräsköysi, jossa on kuitupää (FC) ja joka on PVC-pinnoitettu. Köyttä voidaan käyttää erilaisiin sovelluksiin, kuten lukitusköytenä. Mutta ei nostamiseen. PVC-pinnoite on UV-stabiloitu, mikä tekee siitä sopivan pitkäaikaiseen ulkokäyttöön ja teräsköysi on täysin REACH-direktiivin 1907/2006 mukainen.

**Merkintä:** Standardin mukaan  
**Lämpötila-alue:** -30°C - +70°C  
**Pintakäsittely:** PVC-päällystetty, katso väri taulukosta  
**Standardi:** EN 12385-4  
*except from coating*

**Täytekerroin:** 0,47

Yleiskäyttö



Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Köysi Ø mm	Lankalujuus N/mm <sup>2</sup>	Teräspoikkipinta-ala mm <sup>2</sup>	Vähimmäismurtokuorma kN	Väri	Paino kg/100m
01.G60042021E	2,5	1,5	1 770	0,83	1,32	Läpinäkyvä	0,78
01.G60042021G	2,5	1,5	1 960	0,83	1,46	Läpinäkyvä	0,78
01.G60042032E	3	2	1 770	1,48	2,35	Läpinäkyvä	1,38
01.G62042032E	3	2	1 770	1,48	2,35	Punainen	1,38

01.G60042032G	3	2	1 960	1,48	2,6	Läpinäkyvä	1,38
01.G62042032G	3	2	1 960	1,48	2,6	Punainen	1,38
01.G60042043E.	4,5	3	1 770	3,32	5,29	Läpinäkyvä	3,11
01.G60042043E	4	3	1 770	3,32	5,29	Läpinäkyvä	3,11
01.G62042043E	4	3	1 770	3,32	5,29	Punainen	3,11
01.G60042043G.	4,5	3	1 960	3,32	5,86	Läpinäkyvä	3,11
01.G62042043G	4	3	1 960	3,32	5,86	Punainen	3,11
01.G60042043G	4	3	1 960	3,32	5,86	Läpinäkyvä	3,11
01.G60042054E	5	4	1 770	5,9	9,4	Läpinäkyvä	5,54
01.G62042054E	5	4	1 770	5,9	9,4	Punainen	5,54
01.G60042064E	6	4	1 770	5,9	9,4	Läpinäkyvä	5,54
01.G60042054G	5	4	1 960	5,9	10,4	Läpinäkyvä	5,54
01.G62042054G	5	4	1 960	5,9	10,4	Punainen	5,54
01.G60042064G	6	4	1 960	5,9	10,4	Läpinäkyvä	5,54
01.G60042065E	6	5	1 770	9,23	14,7	Läpinäkyvä	8,63
01.G60042075E	7	5	1 770	9,23	14,7	Läpinäkyvä	8,63
01.G60042075G	7	5	1 960	9,23	16,3	Läpinäkyvä	8,63
01.G60042086E	8	6	1 770	13,3	21,2	Läpinäkyvä	12,5
01.G60042086G	8	6	1 960	13,3	23,4	Läpinäkyvä	12,5