



Lifftet-sähköketjunostimet 0.25 - 2 t - 230 V

Tuotetiedot

Laadukkaat saksalaiset Lifftet-sähköketjunostimet.

Lifftet-tuotevalikoimasta sähkönostimet ammattilais- ja harrastuskäyttöön. Ota yhteyttä myyntiimme, niin autamme sinua valitsemaan oikean sähkönostimen käyttöösi!

- 230 V / 50 Hz mallisto 1-nopeuksinen
- Vakiona koukkuripustus
- vakionostokorkeus 6 m, tilauksesta muut nostokorkeudet
- mikäli nostokorkeus on yli 20 m, se saattaa alentaa nostimen työkuormaa
- ohjauskaapelin vakiopituus 4,5 m, tilauksesta muut pituudet
- vakiona hätäpysäytyskytkin ohjauspainikkeessa
- normaalinostokorkeudet varustettu aina ketjunkeräyspussilla
- käyttölämpötila -20°C – (+)40°C. (Jos ympäristön lämpötila on korkeampi, on käyttöaika lyhennettävä)
- suojausluokka IP55
- valmistusmaa Saksa

Saatavana myös moottori- ja käsikäyttöisillä siirtovaunuilla.
Kysy lisää myynnistämme.

Merkintä: CE-merkintä

Tuotekoodi	Työkuormat	Ketjuluku	ED %	Ryhmä ISO/FEM	Nostonopeus 50 Hz m/min	Moottorin teho 50 Hz / kW	Kettinki mm	A mm	B mm	C mm	G mm	G2 mm	øN mm	J mm	Paino kg
5401	0,125	1	25	M3/1Bm	8	0,35	5,2x15	212	192	220	380	406	25	20	18
5401	0,25	1	25	M3/1Bm	8	0,35	5,2x15	212	192	220	380	406	25	20	18
5401	0,5	2	25	M3/1Bm	4	0,35	5,2x15	212	192	220	428	454	25	22	21
5401	0,5	1	25	M3/1Bm	8	0,7	5,2x15	266	232	274	388	449	35	20	33
5401	1	2	25	M3/1Bm	4	0,7	5,2x15	266	232	274	436	497	35	22	36
5401	1	1	25	M3/1Bm	6	1,1	7,2x21	266	232	274	413	460	35	22	36
5401	2	2	25	M3/1Bm	3	1,1	7,2x21	266	232	274	514	561	35	28	41

Lisätiedot

	A	B	C	G	G2	øN	J
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
SKT250KVVR	212	192	220	380	406	25	20
SKT500KVVR	212	192	220	380	406	25	20
SKT1000KVVR	266	232	274	388	449	35	20
SKT2000KVV	266	232	274	436	497	35	22

Mittakuva

