



## Lifftet-sähkönostin STAR VFD - 200-240 V

### Tuotetiedot

Laadukkaat Saksalaiset Lifftet-sähkönostimet on vakiona varustettu pääty pysäytyskytkimellä (ylös / alas), ojausriipuksella, hätäpysäytyksellä ja lämpöanturilla. Vaihtoehtoisesti sähkönostin voidaan tilata erilaisilla jousituksilla, vaunulla tai ketjupussilla.

Ota yhteyttä myyntiimme, niin autamme sinua valitsemaan oikean sähkönostimen käyttöösi!

kuormasta riippuva, portaattomasti säädettävä nopeuden säätö välillä 2 - 24 m / min  
(200 - 240V / 50 ja 60Hz)

- Nostokapasiteetti 125 – 2.000 kg
- Sähkönostin integroidulla näytöllä:
  - Jäljellä oleva käyttöikä
  - toiminta-ajat
  - täyden kuormituksen tunnit
  - jarrupalojen lukumäärä
  - taajuusmuuttajan lämpötilavähentää huoltotyötä ja kustannuksia
- ylä ja alaosan pysäyttimillä
- ylikuumentensuojalla nostomootorille ja VFD:lle
- Saatavana ce- ja UL-ratkaisuja
- suojausluokka IP55, eristysluokka F
- kaikki mekaaniset lisävarusteet ja komponentit ovat täysin yhteensopivia (esim. ketjupussit, vaunut, erikoisketjut, muunnelmät jne.)
- Vaunut: Manuaaliset tai sähköiset vaunut eri malleina kullekin teräsprofiilipalkille.

**Merkintä:** CE-merkintä

Tuotekoodi	Koodi	Työkuorma t	Ketjuluku	ED %	Ryhmä ISO/FEM	Nostonopeus 50 Hz m/min	Moottorin teho 50 Hz / kW	Kettinki mm	A mm	B mm	C mm	G mm	G2 mm	F mm	Paino kg
5401	125/1-12	0,125	1	25	M6	2-24	3	7,2x21	266	232	274	555	611	66-135, 137-215, 220-300	33
5401	250/1-12	0,25	1	25	M6	2-24	3	7,2x21	266	232	274	555	611	66-135, 137-215, 220-300	33
5401	500/1-8	0,5	1	25	M6	1-16	3	7,2x21	266	232	274	555	611	66-135, 137-215, 220-300	38
5401	1000/1-6	1	2	25	M5	1-12	3	7,2x21	266	232	274	555	611	66-135, 137-215, 220-300	36
5401	2000/2-3	2	2	25	M5	0,5-6	3	7,2x21	266	232	274	555	611	66-135, 137-215, 220-300	41

## Lisätiedot

Koodi	A mm	B mm	C mm	G mm	G2 mm	F mm
125/1-12	266	232	274	555	611	66-135, 137-215, 220-300
250/1-12	266	232	274	555	611	66-135, 137-215, 220-300
500/1-8	266	232	274	555	611	66-135, 137-215, 220-300
1000/1-6	266	232	274	555	611	66-135, 137-215, 220-300
2000/2-3	266	232	274	555	611	66-135, 137-215, 220-300

# Mittakuva

