



Teräsköysi 6x7-IWS

Tuotetiedot



Käyttöalueet: Takilointi- ja harusköytenä, ohjaus- ja opastinlaitteet. *Ei nostoköytenä.*

Rakenne: 6x7-IWS.

Punonta: Oikeakätinen ristiinpunonta.

Täytekerroin: 0,55.

Merkintä: Standardin mukaan

Pintakäsittely: Sinkitty.

Standardi: EN 12385-4

Täytekerroin: 0,55

Harusköysi



Maatalous ja karja



Yleiskäyttö



Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm mm	Teräspoikkipinta-ala mm ²	Vähimmäismurtokuorma kN 1770 N/mm ²	Paino kg/100m
01.G10049018E	1,8	1,4	2.06	1,24
01.G10049020E	2	1,73	2.75	1,54
01.G10049023E	2,3	2,29	3.36	2,03
01.G10049030E	3	3,89	6.18	3,46
01.G10049040E	4	6,91	11	6,14
01.G10049050E	5	10,8	17.2	9,6
01.G10049060E	6	15,6	24.7	13,8
01.G10049070E	7	21,2	33.7	18,8
01.G10049080E	8	27,6	44	24,6
01.G10049090E	9	35	55.6	31,1
01.G10049100E	10	43,2	68.7	38,4
01.G10049110E	11	52,3	83.1	46,5
01.G10049120E	12	62,2	98.9	55,3
01.G10049130E	13	73	116	64,9
01.G10049140E	14	84,7	135	75,3
01.G10049150E	15	97,2	155	86,4
01.G10049160E	16	111	176	98,3
01.G10049180E	18	140	223	124
01.G10049200E	20	173	275	154